

# 单层塑料地膜吹塑机 莱芜华亚

产品名称	单层塑料地膜吹塑机 莱芜华亚
公司名称	莱芜华亚超高分子材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:莱芜华亚 型号:DM1100 种类:中空吹塑机
公司地址	山东 莱芜市莱城区 莱芜市香山路9号
联系电话	86-06346168688 18663457126

## 产品详情

### 农地膜机组

#### 单层塑料地膜吹塑机组

地膜系列吹塑机组由挤出机、单层吹膜机头、冷却风环、牵引机、卷取机、温度和电气控制等组成，主要用于生产ldpe、lldpe农地膜，更换必要的部件，也可生产hdpe薄膜，该系列机组具有如下特点。

- 1、挤出机螺杆，螺筒为本公司独特设计，专业生产加工，整机塑化好，产量高。
- 2、按高可靠性选配的硬面齿轮，噪音低，传动速率高，运转平稳，经久耐用。
- 3、采用圆筒式过滤网，换网周期比普通换网方式长7-8倍，既弥补了快速换网装置容易漏料的缺陷，又能有效延长换网时间。
- 4、模头采用中心进料式螺旋流道，机头为优质碳钢，经过多道热处理工艺后，其变形量降至最小。
- 5、牵引辊、卷取辊全部进行动平衡检测，纠偏，精密磨削加工。
- 6、上牵引采用锻炼条转动，既解决了直连式易反别寿命短的问题，又克服了长链条振动大噪音高等缺陷。
- 7、配备中剖及自动计长装置。
- 8、配备双排链轮，方便变速操作。
- 9、配备自动切割和自动卷取装置。

10、配套电器均为国内著名品牌。

型号	dm1100	dm1300	dm1600	dm2200	
挤出机	sj-45/30	sj-45/30	sj-65/30	sj-75/30	
螺杆最大转速	130r/min	130r/min	130r/min	120r/min	
主机驱动功率	15kw	15kw	37kw	45kw	
最大挤出量	50kg	50kg	140kg	165kg	
主电机调速方式	变频器	变频器	变频器	变频器	
口模直径	200mm	250mm	350mm	500mm	
风环外径	800mm	1000mm	1000mm	1400mm	
牵引高度	5.5m	5.5m	6.7m	7.8m	
最大牵引速度	120m/min	120m/min	120m/min	120m/min	
牵引辊规格	160*1100mm	160*1300mm	160*1600mm	160*2200mm	160
卷取辊规格	100*1100mm	100*1300mm	100*1600mm	120*2200mm	120
卷取机方式	平卷取机	平卷取机	平卷取机	平卷取机	
总功率	35kw	35kw	58kw	70kw	
外形尺寸	6.2*2.5*5.5m	6.2*2.8*5.5m	6.5*3*6.7m	7*3*7.8m	

本产品的品牌是莱芜华亚，型号是DM1100，种类是中空吹塑机，适用原料是PE,LDPE、LLDPE，生产能力是50（kg/h），外形尺寸是6.2\*2.5\*5.5（mm），螺杆直径是45（mm），螺杆长径比是45/30，电动机功率是35（kw），售后服务是整机一年保修，规格是45/30