

无尘室环境检测仪OSEN-5J尘埃粒子计数器液晶大屏6通道粒子测试仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 无尘室环境检测仪OSEN-5J尘埃粒子计数器液晶大屏6通道粒子测试仪 |
| 公司名称 | 深圳市宝安区凤翔科技经营部 |
| 价格 | 13000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:奥斯恩 型号:OSEN-5J |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道三围航空路30号同安物流园C栋4楼 |
| 联系电话 | 0755-23599319 18927474705 |

产品详情

无尘室环境检测仪osen-5j尘埃粒子计数器液晶大屏6通道粒子测试仪

无尘室环境检测仪osen-5j尘埃粒子计数器液晶大屏6通道粒子测试仪

无尘室环境检测仪osen-5j尘埃粒子计数器液晶大屏6通道粒子测试仪

无尘室环境检测仪osen-5j尘埃粒子计数器液晶大屏6通道粒子测试仪

osen-5j激光尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的专业计量仪器。符合国家计量总局颁布的jjf1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》规程的技术要求，整机功能采用微电脑控制处理，可直接打印检测结果。

osen-5j液晶大屏幕激光尘埃粒子计数器一次采样可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数，并能同时观察到六个粒径通道粒子的数目及其变化情况，可以满足医药行业（制药厂、药检所、医院手术室等）；电子行业（半导体工厂、精密机械的生产加工等）；食品卫生行业（乳制品、塑封肉食品、调味品、农产品等的精加工）；过滤器的生产厂家，检验过滤器的质量及效率等；光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室（区）的检测需要。

f 特点：

六粒径通道0.3，0.5，1.0，2.0，3.0，5.0（ μm ）

或0.3，0.5，1.0，3.0，5.0，10.0（ μm ）

采样量：2.83l/min (0.1cfm)

按95%置信度 (ucl) 计算

可选择所需要打印的粒径通道

大屏幕液晶显示，界面友好，操作方便

可设置各净化等级超标准报警

可选配rs232通讯接口和软件

可选配充电电池，可连续测量4个小时以上

f 主要参数：

检测范围：100级 ~ 30万级

检测周期：1min ~ 10min (10档)

自净时间： 10min

工作环境：温度10 ~ 35 ，相对湿度 75%

真空源：内置气泵，流量控制

打印功能：内置打印机（热敏/针式）

可按照all（实值）或209e模式打印计数结果

光源及寿命：半导体激光 > 30000h

计数结果可换算成m3和ft3

外型尺寸(w × l × h)：235 × 300 × 115(mm)

屏幕尺寸(w × h)：115 × 65(mm)

功耗：12w

重量：3.3kg

电源：220v ± 10%，50hz ± 2hz /内置锂电池（选配）

附件包括：铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、电源线、采样架、打印纸、保险丝

本产品的加工定制是是，品牌是奥斯恩，型号是OSEN-5J，测量范围是100-30万级，测量对象是尘埃粒子，测量精度是0.1，尺寸是1*1*1（mm），重量是5（kg）