

松下IG系列，人机界面 AIG32TQ02D

产品名称	松下IG系列，人机界面 AIG32TQ02D
公司名称	深圳市松菱欧机电有限公司
价格	2750.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Panasonic/松下 型号:AIG32TQ02D
公司地址	深圳市宝安区西乡街道劳动社区荣林综合楼502
联系电话	0755-84155569 18907376817

产品详情

aig32mq02d-f的详细描述：特点5.7英寸型显示屏拥有业界最小体积、厚度仅为39.1mm的绝佳机身造型（gt32m/gt32t）外形尺寸为163.2×128.8×39.1mm，可显示大画面、在安装时可节省空间。配备标准sd卡插槽（最大为16gb）（gt32m/gt32t）可轻松复制画面数据。此外，还可保存用于音频输出的音频文件。配备usb接口（gt32m/gt32t）通过附带的usb电缆可把gt32连接到电脑上实现画面传送。

可实现与本公司plc fp系列产品间的相互通讯。以变压器实现电源部分的绝缘（gt32m/gt32t）可使电源部分绝缘，因此可进一步增强安全性。

4,096色tft彩色的gt32t/配备了高亮度、长寿命背光灯的gt32m备有相同尺寸的tft彩色与单色系列产品可供选择。如需在高级别机种或色彩分辨率较高的设备中进行操作指示时，可选用本公司的gt32t0/gt32t1产品，如需在公司内部设备等中实施简易化操作时，可选用本公司的gt32m产品。音频输出功能（gt32t1）除了能给操作人员的视觉及触觉信息以外，还能发出声音提醒操作人员，因此可进一步提高操作的准确性。

支持以太网（gt32t1）gt32t1的以太网功能可实现与远处的本公司plc fp系列产品间的相互通讯。gt32t1的以太网功能可实现把程序转发至fp系列产品及远程监控功能。此外，gt存储编辑功能（gtwin产品中的附带功能）可把警报历史记录、曲线图信息编制成文档，并可对内存进行编

装配简便、维护简单配备了穿越功能。使之能与本公司的fp系列plc更便利地通信。通过usb电缆及以太网连接计算机和gt，可实现同时操作gt数据传输和plc调试。

易用性丰富多彩5.7英寸型宽屏显示屏具有多彩而富于变化的显示功能。操作者的操作性也更优异。配置truetype字体由于配置了truetype字体，因此最多能够显示768个字符(横向32个字符，纵向24行)，可供使用的画面更大了。模拟触摸方式采用模拟触摸方式，能够自由配置最小8点×8点的开关。图

表功能 利用折线图或棒图，能够掌握生产状况及运行状态。 接收功能 由于能够向plc传送每种生产产品的设定值(最大3600字)，因此减轻了制作梯形图的负担

滚动显示功能 画面下部区域可滚动显示最大64个文字(全角)的信息(128个字节)。 报警列表 能够显示报警的发生、确认和复位。 设备写入功能 根据plc的状态及画面编号，向plc写入数值与指定位on/off。

有了显示语言切换功能，梯形图制作和画面变更简单易行。以前针对是每种语言进行画面程序分别制作，现在则可通过语言切换功能将不同语言说明信息定义每个部件。画面制作过程一次完成，梯形图制作也更简单。

可显示的语言

使用windows

2000?或windowsxp?时、以上语言均可显示、同时可实现在一个画面中显示多种语言。如在使用windows 2000?或windowsxp?以外os的场合、需要使用画面制作工具terminal gtwin英语版和语言不能显示的os。备有rs232c/rs422 (rs485) 两种通信方式。可与各公司的plc连接。(请参阅各公司plc对应表)

rs422型最大可延长至500m。

1 以上内容gt32m及gt32t均适用。 2 请使用市场销售的ab型usb连接线。

必须在gtwin ver.2.8以上的版本中才能使用gt32。 gt32m不能实现灰度显示。 gt32的正面保护板需用另购。使用内置时钟功能时，需另购电池(afpx-batt)。 gt32m

操作电压 通信端口 订购产品号
24v dc rs232c 纯黑色 银色订购产品号：aig32mq02d
订购产品号：aig32mq03dplc连接电缆：

plc连接电缆：(2m)微型din5端子 - 散线(3根) + 屏蔽线订购产品号：aigt8162aigt8165 (5m) ,
aigt8160 (10m) rs422(rs485) 纯黑色 银色订购产品号：aig32mq04d
订购产品号：aig32mq05dplc连接电缆：

plc连接电缆：(5m)微型din8端子 - 散线(4根) + 屏蔽线订购产品号：aigt8175

gt32t0

操作电压 通信端口 订购产品号 / plc连接电缆
24v dc rs232c 纯黑色 银色订购产品号：aig32tq02d
订购产品号：aig32tq03dplc连接电缆：

plc连接电缆(2m)微型din5端子 - 散线(3根) + 屏蔽线订购产品号：aigt8162aigt8165 (5m) ,
aigt8160 (10m) rs422(rs485) 纯黑色 银色订购产品号：aig32tq04d
订购产品号：aig32tq05dplc连接电缆：

plc连接电缆(5m)微型din8端子 - 散线(4根) + 屏蔽线订购产品号：aigt8175

gt32t1

操作电压 通信端口 订购产品号 / plc连接电缆
24v dc rs232c 纯黑色 银色订购产品号：aig32tq12d
订购产品号：aig32tq13dplc连接电缆：

plc连接电缆(2m)微型din5端子 - 散线 (3根) + 屏蔽线订购产品号 : aigt8162aigt8165 (5m) ,
aigt8160 (10m) rs422(rs485) 纯黑色 银色订购产品号 : aig32tq14d
订购产品号 : aig32tq15dplc连接电缆 :

plc连接电缆(5m)微型din8端子 - 散线 (4根) + 屏蔽线订购产品号 : aigt8175

本公司是松下在华南地区的一级代理商,产品主要有;松下伺服,松下plc,传感器,变频器,
威纶/显控触摸屏,台湾丰炜plc,大量库存,价格优惠。期待能与你长期合作。联系人,彭生,电话189073
76817, qq2447251424, 邮箱2447251424@qq.com深圳市宝安区德普沙井电子城二楼b-d403

本产品的加工定制是否,品牌是Panasonic/松下,型号是AIG32TQ02D,显示器尺寸是5.7(寸),显示器
类型是1,显示色彩是彩色,分辨率是480*240,处理器是120HN,存储器是2,输入方式是键盘输入,输
入电压是24(V),工作温度是-20-60,面板防护等级是1,产品认证是CE