

110KW永磁空压机专用变频器同步伺服

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 110KW永磁空压机专用变频器同步伺服 |
| 公司名称 | 上海三暮电气科技有限公司 |
| 价格 | 27115.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:SAVCH/三暮 型号:S5100-4T110G 产品系列:S5100 |
| 公司地址 | 上海嘉定区金沙江西路1555弄 |
| 联系电话 | 021-69515275 13989502020 |

产品详情

台湾sanch/三暮s5100系列高性能永磁同步电机驱动器（诚招全国一级代理及海外代理）

产品别名：同步伺服、永磁同步电机变频器、永磁同步电机节电器

产品规格：380v1.5kw-200kw

产品功能特性：

s5100系列同步伺服驱动器是一款高性能矢量控制技术的永磁同步电机驱动器，代表了三暮电气电机控制研发技术的巅峰设计，以其先进的技术卓越的性能极大的降低了电机的电磁损耗，从而真正实现电机高效节能的绿色革命，产品各项性能、功能指标经权威机构测试均达到国内领先国际先进之技术水准，是欧美、日本产品的最佳替代，三暮已成为中国高端变频器高品质变频器的代名词，得到越来越多国内外客户的广泛认可。

主要功能性能指标如下：

- 一、同步电机/异步电机驱动兼容，可以对同步电机（ipm/spm）进行带传感及无传感矢量控制，也可以驱动感应电机。可以通过参数设置自由切换同步/异步电机控制方式。
- 二、双重额定规格，可通过参数简单设定重载/轻载额定规格，此一机两用可根据用途匹配选用，减少客户备机库存。
- 三、同步电机磁极位置检测，通过自学习功能完成对同步电机初始磁极位置检测，实现对同步电机的精确控制。
- 四、环保性能，整机遵循rohs指令，提升环保性能。

五、具有最适合高精度的定位控制功能（带pg），速度控制范围1:3000、速度响应100hz、控制精度0.01%、电流响应500hz，能最大限度发挥通用电机性能。

六、完美的动态转矩矢量控制技术，即使在低速0hz也能实现150%的高启动转矩。

七、强大的过载能力，200%3秒150%60秒，双重额定规格设计。

八、有利于速度指令工作的功能，数字输入、晶体管输出、模拟、脉冲输出功能。

本产品广泛适用于石油设备、压缩机（空压机）、升降机械、印刷机械、工业洗衣机、风机、水泵、真空泵、搅拌机、切割机、食品加工等、化工设备等行业设备。

sanch-三碁变频器全系列产品使用说明书、操作手册请登录三碁官方网站<http://www.sanch.net>下载。

品质及使用寿命：

所有电子材料均符合rohs标准，98%以上电子料采用欧洲、美国、日本国际知名电子材料厂商产品，所有来料均经过严格的品质测试及供应商资质承认，所有物料均由厂家或厂家正式授权代理商供货，绝无任何电子市场采购的物料，产品各项性能指标均经过严格的实验室测试，所有产品生产销售使用环节均采用电子代码管理，产品设计使用寿命8-10年。

技术支持及服务保障：

本公司全国各地直属20个办事处均有专业的技术人员全天候提供技术咨询及完善的售前、售后服务，有办事处区域提供24小时服务，偏远地区48小时内由就近办事处或代理销售机构服务响应，用户可随时联系三碁电气办事处或拨打全国客服中心400-6161619免费电话提出服务需求，产品质保期18个月，质保期内免费服务，非品质原因及超质保期产品服务费用由三碁总部服务中心仅按成本费统一报价，杜绝乱收费，所有维修品配件均采用全新原装材料，杜绝二手材料。

代理商支持：

本公司生产基地根据每月出货量及全国代理商预估计划，动态调整库存量，充分保障各规格库存，同国内外服务优良的知名大型物流配送机构签订长期合作，及时准确的把货物送至指定收货地，可替代理商直接向国内客户发货；铺货支持、广告支持、技术支持、培训支持、优质的产品，完善的服务，合理的价位，强大的品牌推广使代理商只需把资源投入到销售环节，其他一切交由我们来完成，欢迎有代理意愿的朋友考察加盟！

用户使用建议：

触摸屏的使用寿命及使用效果同温度、电压、电流、环境密切相关；良好的环境、及时的维护能让产品发挥更佳的效能，为用户节省更多的资源创造更多财富，使用前要注意主回路电源线路要连接牢靠，设备充分接地，使用稳定的电源，闪电、雷击、过高过低电压均会损害电子产品器件，机械故障要及时排除，长期使用要注意触摸屏表面的清洁，避免油污、锐物触碰屏的表面，运输及安装过程避免大力碰撞或跌落，长期不使用再次使用时要检查后通电30分钟以上再启动，有故障或使用问题及时联系我司服务中心。

本产品的品牌是SAVCH/三碁，型号是S5100-4T110G，产品系列是S5100，应用范围是空调专用，电源相数是三相，额定电压是三相AC380-440（V），供电电压是低压，适配电机功率是110（kW），滤波器是

不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式是电流矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是铁壳，营销方式是代理，额定电流是220 (A) ，电机容量是70