

SAL-6690智能型盐度计/在线盐度计/在线浓度监测仪/盐度监测仪

产品名称	SAL-6690智能型盐度计/在线盐度计/在线浓度监测仪/盐度监测仪
公司名称	苏州英格泰电子科技有限公司
价格	1850.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:INTEK 型号:SAL-6690
公司地址	苏州工业园区华云路1号5幢3楼
联系电话	86-051289166096 13771789373

产品详情

sal-6690功能简介

1. 144 × 144智能型盐度计
2. 大型液晶显示屏，附操作状态及特殊符号显示

具备背光感应器，自动及手动背光设定功能户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装手动/自动选择温度补偿功能具备自动、手动量程切换、接受二极式、四极式电极输入具备一路0/4-20ma输出对应设定cond/resi密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出

应用范围

广泛应用于电厂、化学化工、冶金、环保、制药、生化、食品等水处理领域溶液中盐度在线连续监控

规格参数

测量范围：cond：0.00‰~70‰

resi：0.00~19.99m .cm

temp：-10.0~+130

sal：0.0ppt~70.0ppt

分辨率：cond：0.01 μs/cm

resi : 0.01 m .cm

temp : 0.1

sal : 0.1ppt

仪表精度 : cond : $\pm 0.5\% \pm 1\text{digit}$

resi : $\pm 0.5\% \pm 1\text{digit}$

temp : $\pm 0.1\% \pm 1\text{digit}$

sal : $\pm 1\% \pm 1\text{digit}$

温度补偿 : 25 线性、非线性选择 , 自动温度补偿 pt1000、ntc30k双模式选择 , 手动温度补偿
按键设定 , 手动温度补偿 按键设定

电极常数 : 0.01 , 0.1 , 0.7 , 10.00cm⁻¹固定 , 0.001~19.99cm⁻¹任意设定

工作温度 : -10~60

模拟输出 : 隔离式4~20ma输出选择 , 二路程序设定对应主参数/温度

继电器输出 : 高低点、滞后任意程序设定 , 两组on/off输出 , 240vac最大电流0.5a

清洗接点 : on0~999秒/off 0~999小时 , 一组on/off输出 , 240vac最大电流0.5a

电源输入 : 88~265vac宽电源 , 50/60hz

保护等级 : ip65

开孔尺寸 : 138 × 138 (h × w)

本产品的加工定制是是 , 品牌是INTEK , 型号是SAL-6690 , 测量范围是0.00‰~70‰ , 测量精度是 $\pm 0.5\% \pm 1\text{Digit}$, 分辨率是0.01 $\mu\text{s/cm}$, 电源电压是88~265VAC宽电源 , 50/60Hz , 工作温度是10~60 , 开孔尺寸是38 × 138(H × W)