

100T网架用高强螺栓抗剪切耐弯曲试验机、合金铸铁延伸率试验机厂

产品名称	100T网架用高强螺栓抗剪切耐弯曲试验机、合金铸铁延伸率试验机厂
公司名称	济南中创工业测试系统有限公司
价格	11111.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:济南中创试验机 型号:ZCWA-W1000KN
公司地址	济南市槐荫区新沙工业园区
联系电话	86-053185555886 13031706888

产品详情

100t网架用高强螺栓抗剪切耐弯曲试验机、1000kn冲压成型砖带网抗拉强度试验机、铬铜合金铸铁延伸率试验机

100t电液伺服液压万能试验机概述：

该试验机采用微机控制全数字宽频电液数字阀，驱动精密液压缸，对试验力、位移、变形进行多种模式的自动控制。

100t电液伺服液压万能试验机控制部分：

采用高精度放大器及24位高精度ad转换器，有效内码： ± 120000 ；试验力分辨率1/12000

采用pid控制，实现载荷的恒速控制，速度范围：0.2~5%fs/s具有载荷保持功能

采用pid控制，实现位移的恒速控制，速度范围：0.6~60mm/min具有位移保持功能

采用pid控制，实现应变的恒速控制，速度范围：0.00025/s~0.0025/s具有应变保持功能

100t电液伺服液压万能试验机主要性能技术指标

最大试验力kn	1000
试验力测量范围kn	2%-100%fs
试验力分辨率	0.01kn
拉伸空间(mm)	750
压缩空间(mm)	460

圆试样夹持直径(mm)	13-40
扁试样夹持厚度(mm)	0-15
扁试样最大夹持宽度(mm)	75
剪切试样直径(mm)	10
上下压板尺寸(mm)	160(另选204*204)
弯曲支点最大距离(mm)	450
拉伸空间两支柱距离(mm)	750
净重(kg)	3300

100t电液伺服液压万能试验机工作条件：

- 1、在室温10 -35 范围内，相对湿度不大于80%；
- 2、在稳固的基础或工作台上，正确安装；
- 3、在无震动的环境中；
- 4、周围无腐蚀性介质；
- 5、电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；
- 6、试验机电源应有可靠接地；频率的波动不应超过额定频率的2%。

100t网架用高强螺栓抗剪切耐弯曲试验机、1000kn冲压成型砖带网抗拉强度试验机、铬铜合金铸铁延伸率试验机

本产品的加工定制是是，品牌是济南中创试验机，型号是ZCWA-W1000KN，类型是电液式万能试验机，测量范围是0-1000（kN），精度是 $\pm 1\%$ ，调速范围是1-500（mm/min），最大负荷是1000（kN），拉伸空间是750（mm）