

## CO一氧化碳检测仪 易燃有害气体检测仪进口探头

产品名称	CO一氧化碳检测仪 易燃有害气体检测仪进口探头
公司名称	上海专色贸易有限公司
价格	880.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:气体检测仪 型号:CO
公司地址	上海市浦东新区巨峰路1589弄236号
联系电话	021-50318092 15800722033

### 产品详情

#### 产品概述：

本公司是专业从事工业安全仪表设备的研发、制造、销售、维修、技术培训、技术支持及售后服务的专业公司。公司以“科技、质量、创新、发展”为宗旨，不断为客户提供高价值的产品和服务，销售网络已遍布国内外，用户广泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、电力、市政、安全环保、船舶、各种罐体泄漏检测、建筑隧道工程开采、燃气消防等行业。

hfp-型便携式有毒有害气体检测仪（以下简称检测仪），是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度，采用进口电化学传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微控制技术，菜单操作简单，功能齐全，可靠性高，整机性能居国内领先水平。检测仪外壳采用高强度工程材料、复合弹性橡胶材料精制而成，强度高、手感好。

#### 应用领域：

本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度，广泛使用于冶金、电厂、化工、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所，有效地预防中毒事故的发生。

技术参数：

测量范围：见附表

外形尺寸：110mm × 55mm × 25mm

重量：120g

传感器类型：电化学

响应时间：40s

数据存储：可以存64组数据

背光：有高亮度黄色背光

报警方式：声音报警 90db以上（10cm）

光报警 红色led

振动报警 可选

工作模式：连续工作

温度范围：-20 ~ 50

湿度范围：0 ~ 95%（rh）无冷凝

（独气销售价格，其它气种类型请考下表）

相关气种参数 量程对照：

化学 分子式	被测气体	技术指标		
		测量范围	分辨率	报警点
co	一氧化碳	0-2000ppm	1ppm	50ppm
h2s	硫化氢	0-200ppm	1ppm	10ppm
h2	氢气	0-1000ppm	1ppm	35ppm
nh3	氨气	0-200ppm	1ppm	25ppm
no	一氧化氮	0-250ppm	1ppm	25ppm
so2	二氧化硫	0-200ppm	0.1ppm	2ppm

no2	二氧化氮	0-200ppm	1ppm	5ppm
cl2	氯气	0-20ppm	0.1ppm	1ppm
hcl	氯化氢	0-50ppm	1ppm	5ppm

本产品的加工定制是否，品牌是气体检测仪，型号是CO，类型是便携式