

半自动电容串排机 220v

产品名称	半自动电容串排机 220v
公司名称	肇庆市伟创力电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:wcl-003 电源电压:220v
公司地址	肇庆市端州区黄岗镇沙寮街1号（许家文宅）
联系电话	0086 0758 2551130 13827539618

产品详情

型号 wcl-003 电源电压 220v

- 一、用途：该半自动串排机，是专门针对电解电容器手工串排慢而开发，它的通用范围大，一般分为 4—8、 8—10、 12—13三种规格。适合各大小生产厂家使用。二、工作原理：该系列半自动串排机主要由子母振动盘、水平振动机构、活动摆臂及控制电路等组成。振动盘将电容自动排列，使电容正、负极区分开统一一个方向出来，送到水平振动平送上，当平送上料满后，计数器及光电眼自动检测满料停机，然后操作员把摆臂往下压把电容夹紧，摆臂来回往复直到排架插满为至。三、主要特点：1、对于某一规格范围内量大的电容厂家特别适用，该机型效率高。是原来手工的1—2倍。2、所有动作都由人手控制，操作简单工作稳定可靠。一个看管一机。一般操作工作2—3天就可以熟练掌握且越熟练效率越快。如 ϕ 5电容器一般熟练的操作工就可以串排15—20万只/班。3、齿盘由进口聚甲醛制造、振动盘顶盘由不锈钢制造：水平送料轨道表面进行抛光处理非常光滑不会损伤表面。4、在串排不同规格的电容时，只要把聚甲醛太阳齿盘换上就可以，更换方便。5、分选机构通过调节气量大小不到位的元件吹入料盘中，达到分料准确，可靠。6、当出现无料时或卡料时，按一下复位键，当故障处理后，按一下复位键即可恢复工作。

四、主要技术参数：

串排机发各种规格	4—8通用； 8—10通用； 12—13通用
送料速度	一般可达到350—600个/分，取决于所选取串排的电容器规格大小。
电源	ac220w，200w，50hz
气源电力	0.5mpa(气源由用户自备)
外形尺寸	1100 mm（长）x100 mm（宽）x1300 mm（高）
总重	约110公斤

- 一、用途：该半自动串排机，是专门针对电解电容器手工串排慢而开发，它的通用范围大，一般分为 4—8、 8—10、 12—13三种规格。适合各大小生产厂家使用。二、工作原理：该系列半自动串排机主要由子母振动盘、水平振动机构、活动摆臂及控制电路等组成。振动盘将电容自动排列，使电容正、负极区分开统一一个方向出来，送到水平振动平送上，当平送上料满后，计数器及光电眼自动检测满料停机，然后操作员把摆臂往下压把电容夹紧，摆臂来回往复直到排架插满为至。

- 三、主要特点：1、对于某一规格范围内量大的电容厂家特别适用，该机型效率高。是原来手工的1—2倍。2、所有动作都由人手控制，操作简单工作稳定可靠。一个看管一机。一般操作工作2—3天就可以熟练掌握且越熟练效率越快。如 ϕ 5电容器一般熟练的操作工就可以串排15—20万只/班。3、齿盘由进口聚甲醛制造、振动盘顶盘由不锈钢制造：水平送料轨道表面进行抛光处理非常光滑不会损伤表面。4、在串排不同规格的电容时，只要把聚甲醛太阳齿盘换上就可以，更换方便。5、分选机构通过调节气量大小不到位的元件吹入料盘中，达到分料准确，可靠。6、当出现无料时或卡料时，按一下复位键，当故障处理后，按一下复位键即可恢复工作。

四、主要技术参数：

串排机发各种规格	4—8通用； 8—10通用； 12—13通用
送料速度	一般可达到350—600个/分，取决于所选取串排的电容器规格大小。
电源	ac220w，200w，50hz
气源电力	0.5mpa(气源由用户自备)
外形尺寸	1100 mm (长) x100 mm (宽) x13000 mm (高)
总重	约110公斤