

热敏电阻测试分选机 伟创力

产品名称	热敏电阻测试分选机 伟创力
公司名称	肇庆市伟创力电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伟创力 型号:wcl-01 电源电压:220v
公司地址	肇庆市端州区黄岗镇沙寮街1号（许家文宅）
联系电话	0086 0758 2551130 13827539618

产品详情

品牌	伟创力	型号	wcl-01
电源电压	220v		

热敏电阻测试分选机简介：

热敏电阻分选机，是专为热敏电阻的自动测试分选而设计，取代目前的手工分选，防止人为错分的现象发生，提高生产效率。是热敏电阻生产厂家不可缺少的设备。

二、工作原理 该系列分选机主要由振动盘、分离定位机构、测试机构、分选机构、测试分选仪及控制电路等组成。振动盘将元件自动排列送到分离定位机构，该机构将元件逐个地送到测试位置进行测试。测试结果输入plc，处理后驱动分选机构，将元件分档入仓，实现自动分选。

三、主要特点

1、对于热敏电阻生产厂家特别适用，该机型测试效率高，分选速度快。2、所有动作都由光电信号通过plc协调控制，操作简单，工作稳定可靠。可一人看管多台机。3、通过更换分离盘，就可分选不同规格的电阻片。4、料盘由聚甲醛制造，振动盘顶盘由不锈钢制造，并涂有优力胶，有弹性，确保不损伤电感，具有耐磨特点。5、分选机构通过调节气量大小将电阻片吹入料盒中，每一档均有一个调节气阀，分选准确、可靠。

6、当出现卡元件或振动盘无元件时，会自动发出闪光报警并自动停机。当故障处理完成后，按一下复位键即恢复工作。

四、主要技术参数 1、分选档数：九档（可根据客户要求订做） 2、分选元件规格：可分选直径 3- 12mm，厚度1-4mm左右。3、分选速度：120-160个/分钟，取决于所选测试仪的测试速度及被测料的大小。（我司配专用的热敏电阻测试仪）4、测试误差 ±1%。 5、电源：ac220v，200w。

6、误判率 5‰。

7、电源：ac220v，200w。

8、气源压力：0.5mpa（气源由用户自备）。

9、外形尺寸（l×w×h）：650×530×1100mm。

10、总重量：75kg。