

高低温拉力机 高低温电脑伺服恒温拉力材料强度试验机

产品名称	高低温拉力机 高低温电脑伺服恒温拉力材料强度试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	79000.00/个
规格参数	品牌:特斯特 型号:TST-B607-S 类型:万能材料试验机
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

产品及价格参数只提供参考，详情请旺旺咨询！

温馨提示

本商品标价仅为展示价格，为基础的裸机价格，基于检测仪器所面向的行业不同，相应的需求技术参数也会有所不同，价格成本与展示价格会不同，所以，您看到的并不是本产品的最终价格。因此给您带来的不便，请您不要介意。

我们的产品愿意以最优惠的价格、最好的服务帮助到您，请务必在购买前联系我们的客服人员，确认产品性能、技术参数及相关报价，感谢您的支持！您也可以直接拨打电话：135 44641 555

主要用途：高低温电脑伺服拉力材料试验机主要适用于橡胶，塑料异型材，塑料管材、板材、片材，薄膜、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料在高温或低温环境下,进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、抗剪等力学性能的测试；极方便用户进行研发、品质管控工作，是工矿企业单位、商检仲裁、科研单位、大专院校、工程质量等部门理想的检测仪器

主要技术参数：1、容量：100kg-3t进口传感器；2、电机：松下400w伺服电机；3、驱动器：400w伺服驱动器；4、进口滚珠丝杆；5、测试空间：400*700*400mm（可定制）6、电脑控制，windows模式操作；7、速度可调（电脑调节）0.1-300mm/min；8、最大行程1300mm（含夹具）；9、跨距 400mm；10、荷重分解度：1/100,000；11、荷重精度：0.5%；12、机台尺寸：主机(l×w×h)1200×600×1500mm；13、机台重量：约130kg。14、电源：3 ac 380v低温控制系统技术参数：1、温控范围：按客户要求定做，min.-40 ~max.150；2、控制方式：p.i.d.自动温度演算；3、控制稳定度：±0.3；4、分布均匀度：±2；5、冷却压缩机：全封闭式法国泰康原装压缩机；6、降温速度：>1 /min；升温速度：>2 /min7、内箱材质：sus#304不锈钢板；8、外箱材质：砂纹不锈钢板；9、保温层：高密

度硬质pu发泡胶及24k玻璃棉。

本产品的品牌是特斯特，型号是TST-B607-S，类型是万能材料试验机，测量范围是100kg-3T（KN），测量精度是0，最大负荷是0（KN），拉伸空间是1300（mm），拉伸速度是0.1-300（mm/min），加工定制是是，示值准确度是 0.5%，使用电源是0，机台重量是0