

# KSG-10/0.5矿用照明变压器 KSG-10KVA矿用干式变压器

产品名称	KSG-10/0.5矿用照明变压器 KSG-10KVA矿用干式变压器
公司名称	乐清市润信电气有限公司
价格	2250.00/个
规格参数	电压比:380/220/127/36 电源相数:三相 额定功率:10KVA
公司地址	乐清市柳市镇新民村
联系电话	0577-27871932 15167775928

## 产品详情

ksg-10/0.5矿用照明变压器适用于矿井下有沼气煤尘的场所。在交流50hz/电压660v的供电路中专为电钻、照明、信号等设备供电。变压器按gb3836.1-83《防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。ksg型矿用隔爆型变压器的箱体由钢板焊接制成，为了适应坑道运输，要求变压器结构高度要低。这样，铁柱直径可以偏大些，一般使用冷轧硅钢片。箱体可经受8个大气压力的液压试验；箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求；箱盖由钢板制成，上面有两个电缆出线套，出线套内面放置橡胶垫圈，电缆穿过橡胶垫圈，旋紧出线圈后，可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封，所选用的电缆外径，必须与橡胶垫圈配合紧密，务使电缆能被压紧，完全密封，以保证个保性能；它的进出线是电缆通过出线套引出的。变压器的原边电压一般为380伏、660伏两种；副边电压一般为220伏，127伏，36伏。ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈，可接成星形接法，或三角形接法。相应的电源电压分别为660及380v，或220及127v。改接时需将变压器与电源断开，打开箱盖，在器身接线板上进行。其它型号：如ksg-2.5kva，ksg-4kva，ksg-5kva，ksg-10kva，ksg-15kva,ksg-20kva。

### 产品质保与维修：

#### 1：质保期限

a) 本产品完全达到手册中所标称的各项技术指标。本公司产品自售出之日起给予壹年的质量保证（合同另有规定的以合同为准）。

b) 产品若需质保服务或修理，须将产品送回本公司或本公司指定维修单位。

#### 2 保证限制

以下情况所造成的损坏不在质保范围内：

- a) 顾客不正确或不适当的维修产品；
- b) 未经授权的修改或误用；
- c) 在指定的环境外操作本产品，或是在不当的地点配置及维修；
- d) 顾客自行安装的电路造成的损坏；
- e) 产品型号或机身序列号被改动、删除或无法辨认；
- f) 损坏源于事故，包括但不限于雷击、进水、火灾等。

本产品的电压比是380/220/127/36，电源相数是三相，额定功率是10KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是润信，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是立式，型号是KSG-10/0.5