台湾MINPEAR分割器
同款台湾兆奕凸轮分割器厂家直销分度盘分割器

产品名称	台湾MINPEAR分割器 同款台湾兆奕凸轮分割器厂家直销分度盘分割器
公司名称	东莞市明牌传动设备有限公司
价格	2020.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:谭子 型号:80DF
公司地址	东莞市南城区白马先锋路13号永利达科技园C栋17-18号
联系电话	13066110348

产品详情

东莞市明牌传动设备有限公司专业代理销售台湾高精密间歇分割器 谭子分割器总代理。 大量现货库存 型号齐全 欢迎您的来电 13802370341 张总 qq 819112888

1 .本产品不需要任何的锁定无件,在分度和停止的时候能精确的固定在设定位子

2.由于产品的特殊设计,不管在任何角度,速度或加速,都能运转平稳,无振动和噪音.

3.具有精确分度的功能,保持30秒的分割精确度和高扭矩力,确保重负载的能力,完全避免间隙产生,运作可靠,高速.

4.如有要求,可提供更高的分割精确度

台湾潭子间隙分割器：tan tzu

类型有：心轴型、凸缘型、中空型、平台桌面型、平板型、筒型等

1.简单的特点：仅用一个凸轮和出力转塔组成，不需要其它不必要的部件，即能提供所需的任何间歇运动。

2.正确的传动装置机构：在分度或停止的时侯，滚子精准固定在设定的位置，故不需要任何锁定元件。

3. 平稳运动：由于出力轴塔的设计是在任何位置边续旋转（无论是角度,速度/或加/或加速），因些，传动装置连续平稳。无振动和噪音。

4. 高精度的分度：潭子精机特殊设计的凸轮滚子在分割器内，能保持较高的分割精度和高扭矩时，确保重负载的能力。本标准型号的分割精确度为30秒，但是，如果有要求，可提供更高的分割精度。

5. 高性能：在精密加工的凸轮和凸轮滚子的锥度支撑肋上施加预压负荷，完全避免间隙产生，使运作可靠和高速。完全受控的加速度减速少了，由负荷或振动所产生的冲击。

6. 提供各种各样的型号：我们提供的标准型号极具多样化，相应有以下几种：制动器数有11种；驱动角有5种；外壳有17种

7. 运动曲线：

相应于所需要的用途，可提供：1变形合形曲线 2变形正弦曲线 3变形等速度曲线 4有理式仿线

8. 独特的安装：与其它分割机构不同，潭子精机的分度传动装置为袖珍型，可按各种不同的角度进行安装。

1、结构简单：

主要由立体凸轮和分割盘两部分组成。

2、动作准确：

无论在分割区，还是静止区，都有准确的定位。完全不需要其它锁紧元件。可实现任意确定的动静比和分割数。

3、传动平稳：

立体凸轮曲线的运动特性好，传动是光滑连续的，振动小，噪声低。

4、输出分割精度高：

分割器的输出精度一般≤± 50 〃。高者可达≤± 30 〃。

5、高速性能好：

分割器立体凸轮和分割轮属无间隙啮合传动，冲击振动小，可实现高速，达 900rpm.

6、寿命

分割器标准使用寿命为 12000 小时长：。

由于本分割器安装面相对于输入、输出轴的垂直或平行度较高，设备的安装基面一定要保证使本分割器的输入、输出轴方向与设备所需的输入、输出方向同轴。不能偏斜或偏心。否则，不但影响到输出精度，而且会严重地损坏分割器。因为这时，该分割器处于不正常的受力状态。

（三）、输入驱动系统、输出传动系统的结构及联接

击。这样不仅连接件易损坏其内部的凸轮和滚针轴承。所以，在连接时要仔细调整，在使用过程中要时常检查。

二、分割器输出传动方式有两种：

1、直接传动。

2、间接传动。间接传动应尽量避免出现反向冲击。

与分割器输出端相连接的结构有下述几种：

1、与轴通过法兰或套对接。

【欢迎询问，期待与你的合作】

凸轮分割器是实现间歇运动的机构，具有分度精度高、运转平稳、传递扭矩大、定位时自锁、结构紧凑、体积小、噪音低、高速性能好、寿命长等显著特点，是替代槽轮机构、棘轮机构、

不完全齿轮机构、气动控制机构等传统机构的理想产品。

本产品广泛应用于制药机械、压力机自动送料机构、食品包装机械、玻璃机械、陶瓷机械、

烟草机械、灌装机械、印刷机械、电子机械、加工中心自动换刀装置等需要把连续运转转化

为步进动作的各种自动化机械上。

它的机械结构:一根由电机驱动的输入轴，凸轮副，输出轴或法兰盘。用于安装工件及定位

夹具等负载的转盘就安装在输出轴上。

凸轮分割器在结构上属于一种空间凸轮转位机构，在各类自动机械中主要实现了以下功能:

1.圆周方向上的间歇输送

2.直线方向上的间歇输送

3.摆动驱动机械手

本产品的加工定制是是，品牌是谭子，型号是80DF，出力轴容许径向负荷是120（kgf），出力轴容许轴向负荷是100（kgf），出力轴容许力矩是32（kgf-m），入力轴容许径向负荷是200（kgf），入力轴最大弯曲力矩是600（kgf），入力轴最大扭矩是500（kgf-m），入力轴的GD2是150（kgf-m2），标准定位精度是20（sec），重量是20（kg）