

高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械

产品名称	高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械
公司名称	佛山市林泰超声清洗设备科技有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:机械臂式 适用领域:五金行业
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥兴贤第二工业区再创A28号
联系电话	86-0757-88721358 13695181917

产品详情

供应【节能型】佛山工业超声波清洗机.线路板/pcb板超音波清洗机

8300.00 [立即购买](#)

最近30天售出：4102件

供应义乌清洗设备

最近30天

林泰反渗透纯水机 佛山水处理设备 佛山工业纯水机
反渗透设备

30000.00

立即购买

最近30天售出：1434件

供应珠海工业纯水机，离子交
换纯水机

6300.00

立即购买

最近30天售出：2864件

供应禅城
声波清洗
清洗机

95500.00

最近30天

供应高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械

超声波清洗机产品图片：

供应高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械

工业超声波清洗机基本说明配制参数：

1.水槽

槽体材质为不锈钢sus304，经久耐用。u形不锈钢加热无缝管，rt-110度机械温控，发热效率高。超声功率0~100%可调，设不锈钢排水球阀。

- 1.) 全不锈钢结构，美观耐用；
- 2.) 设置液位控制系统，确保机器正常工作；
- 3.) 备有自动温度控制系统，温度控制范围：rt-110 ；
- 4.) 全密封结构，有效降低工作噪音；

2、超声波发生器

iii代发生器，性能稳定，输出强劲。数码管显示功率、频率；

自动频率调谐，使设备超久稳定耐用

功率大小可调

进口大功率场效应管甲类电路放大，推动绝对超强

大功率航空插头接驳输出设备（清洗槽）

操作简单，按下电源开关就工作

3、换能器

镁铝7075铝材组件

日本进口模具钢接驳螺丝

日本进口晶片

专业技术制造安装

4、超声波清洗槽5-10年寿命

整机不锈钢结构，经久耐用

清洗槽采用国产/进口防酸碱304不锈钢

清洗槽钢板厚度2.0mm厚度

清洗槽安装方式采用放置式，不固定，和固定槽之间用缓冲橡胶隔离，以减少震波能量消耗，提高清洗效率。如图：

5、换能器安装工艺

a\\先将换能器检测记录参数，然后选择误差值小于100hz的换能器进行配组使用

b\\换能器底部磨砂用丙酮洗净，再将换能晶片的地方上绝缘漆，放入烤箱恒温加热备用；

c\\将清洗槽焊接接驳螺丝，螺丝周围磨砂，丙酮洗净；

d\\用热风枪吹热清洗槽安装换能器的地方，使用进口ab胶按并列配好均匀抹在换能器底部，旋上清洗槽接驳螺丝，用扭力计扳手拧紧到一定紧固程度。

操作事项

1、清洗机设备工作前，应接好地线，保证电气安全。2、把清洗槽的超声输入线插入超声功率源控制箱背后的输出插座，并旋紧其螺丝帽，保证其接触良好。（一体化机型可免除本步骤）控制箱和清洗槽的电源线分别接入相应的电源插座。3、向清洗槽注入适用的清洗液，液体量约为清洗槽深度的5/6，并按需要注入适当的清洗剂。注意：清洗液的量会影响机器的工作频率，工作频率不在最佳时，会严重影响机器的清洗效果，请参看第6点）。4、调节温度控制器至需要的温度值（注意：清洗液的温度不得高于85℃，否则会严重影响换能器的寿命），然后把加热电源开关置于“开”的位置。注意：没有加温装置的设备可以省略本步骤。5、置控制箱的电源开关于“开”的位置，令超声功率控制箱开始工作，这时即可听见清洗槽产生的超声谐波声音，显示清洗已经开始工作。

6、高频高压设备，非专业人员请勿开箱调谐和维修。

【工业超声波清洗机】功能说明：

主要适用于：批量工件的清洗。如机械配件、机械齿轮、机械零件、汽车零部件、汽车配件、汽车齿轮、不锈钢餐具、零件电镀前清洗、表带、五金机械零件、滤芯、硅片、镜片、眼镜架、珠宝首饰、玻璃器皿、手术器具、电机转子、定子、交换器、散热器、家具配件、翅片、铝铁铜压铸件、球墨铸铁件、缸件、壳体、活塞环，液压机械、压缩机、发动机零件等等压冲五金零件，生产加工过程工序间或终端的清洗，如美发丝或模特头上的头发，真发等。等清洗：效率高、效果佳，对工件上的油污、蜡、粉尘及普通方法清洗不到的细缝有惊人效果。

供应高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械基本参数规格工业超声波清洗机产品参数：

供应高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械产品特点**【工业超声波清洗机】配制参数：**

使用进口换能器，出力强劲性能稳定。槽体材质为不锈钢sus304，经久耐用。u形不锈钢加热无缝管，rt-110度机械温控，发热效率高。iii代发生器，性能稳定，输出强劲。超声功率0~100%可调，设不锈钢排水球阀。

plc电脑一体化控制，机械臂代替人工操作。

流水线式生产作业，提高生产清洗质量和产量。

供应高要闭门器门较超声波清洗机

清洗机设备 清洗机械适用范围

(1) 机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗

；过滤器、滤网的疏通清洗等。(2) 表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。(3) 仪器仪表行业：精密零件的高清洁度装配前的清洗等。(4) 电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。(5) 医疗行业：医疗器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。(6) 半导体行业：半导体晶片的高清洁度清洗。(7) 钟表首、饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。(8) 化学、生物行业：实验器皿的清洗、除垢。(9) 光学行业：光学器件的除油、除汗、清灰等。(10) 纺织印染行业：清洗纺织锭子、喷丝板等。(11) 石油化工行业：金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。

林泰工业超声波清洗机 超声清洗机检测认证

内部质量认证

包装说明

原装或木架或铁架包装

售后服务

全国联保一年质量非人为情况下无偿保证，终身有偿服务。24小时电话解决。

供应高要闭门器门较超声波清洗机 清洗机设备 清洗机械工作原理

林泰超声波清洗原理众所周知，人们所听到的声音是频率20~20kHz的声波信号，高于20kHz的声波称之为超声波，超声波的传递会依照正弦曲线纵向传播，即一层弱一层强，依次传递，当弱的声波信号作用于液体中时，会对液体产生一定的负压，使液体内部形成许多微小气泡，而当强的声波信号作用于液体时，则会对液体产生一定的正压，因而，液体中形成的微小气泡被压碎。事实证明：超声波作用于液体中时，液体中每个气泡的破裂会产生能量非常大的冲击波，相当于瞬间产生几的高温和高达上千个大气压，这种现象被称之为“空化效应”，超声波清洗机正是应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的作用。

【工业超声波清洗机】公司简介

佛山市南海区林泰超声清洗设备科技有限公司专业设计、生产与销售超声波清洗设备、冷水机、工业烘干箱(道)、工业纯水机等整机产品(样机/定制/来图加工)，拥有完整、科学、严谨的质量管理体系。佛山市林泰超声清洗设备科技有限公司的创新设计、专业生产、精良加工工艺及产品质量均获得业界的认可。本公司集多年的经验已成功研制出多种可调式超声源，不断引进先进的超声设备制造技术。“林泰超声”牌产品，采用知名品牌厂家的原材料并进口名牌电子原器件，根据各行业对产品清洗工艺的特殊要求，已合理设计生产出十几种系列、各种规格品种齐全的系列标准产品，以及大型的非标产品。大型非标产品采用plc、触摸屏及工控电脑一体控制，各项指标达到行业标准。本公司积极响应国家政府、国家环保局的行动，生产出系统环保型超声波清洗产品。“林泰超声”牌系列产品广泛应用于电

子行业、电器行业、电镀行业、真空镀膜行业、表面处理行业、铜管铜棒铜线、铝管铝棒铝线、机械五金、冲压五金、门控五金、灯饰五金、钟表零件、厨具五金、玻璃加工、手机配件、汽车零件、医疗器械、消防器材、珠宝行业、轴承行业、光学行业等超声波工业清洗、高压水流工业清洗、旋转式高压喷淋工业清洗。

本产品的加工定制是是，类型是机械臂式，适用领域是五金行业，用途是工业用，槽数是5，型号是LTA-5000s，超声清洗频率是25-28HKZ，清洗温度是0-110（ ），工作方式是手动/全自动，外形尺寸是非标（cm），品牌是林泰，规格是LTA-5000s