

## DR工字电感 电感线圈 HC/宏川

产品名称	DR工字电感 电感线圈 HC/宏川
公司名称	中山市东升镇宏川电子厂
价格	.12/个
规格参数	应用范围:陷波 种类:电感线圈 品牌:HC/宏川
公司地址	中山市东升镇坦背连乐街29号一楼
联系电话	86 0760 23635352 13113918168

## 产品详情

	特性及应用						
	工字电感采用开磁路设计、低成本高可靠度、无铅环保。						
	铁氧体镍锌材质，高品质因素及自共振频率、电感量范围大，分布电容小。						
	工作温度范围：-20 ~ 80						
	产品广泛应用于电子产品、通讯器材、电脑周边产品、tv、vcr、电视、玩具等领域。						
	h1b-0810-100 k-ul						
	产品类型：工字电感。						
	磁芯尺寸：“08”代表直径为8mm；“10”代表长度为10mm。						
	电感量：100代表10uh；101代表100uh。						
	电感量容许公差：“j”±5%；“k”±10%；“m”±20%。						
	热缩套管：“so”代表黑色pvc、“ul”代表黑色ul。						
	外形尺寸（单位：mm）						
	bitmap						

规格	a ( max)	b ( min)	c( ± 0.5 )	d(max)	e( ± 0.1 )
h1b0304	5.0	13.0	1.5	4.0	0.5
h1b0406	8.0	15.0	1.8	5.0	0.5
h1b0507	9.0	15.0	2.5	6.0	0.6
h1b0608	10.0	15.0	3.0	7.0	0.6
h1b0810	12.0	15.0	5.0	9.0	0.6
h1b0912	14.0	15.0	5.0	10.0	0.8
h1b1012	14.0	15.0	6.0	11.0	0.8
h1b1016	18.0	15.0	7.0	11.0	0.8
h1b1216	18.0	15.0	7.0	13.0	0.8

test equipment : l: th2811d precision lcr meter dcr: th 2511c ohm meter

idc:th2811d+th1772b

本产品的应用范围是陷波，种类是电感线圈，品牌是HC/宏川，型号是HLB，封装形式是插件电感，绕线形式是多层乱绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是低频，安装方式是立式非密封，品质因数Q是30，电感量是0.1-10，允许误差是10%，感抗XL是2（ ），额定电流是1000（ mA ），分布电容是5（ F ），标称电压是500（ V ）