

GT36WF型真空继电器

产品名称	GT36WF型真空继电器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:真空 品牌:GTVAC 型号:GT36WF型、GL50、JPK-7
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

gt36wf型真空继电器

typegt36wfvacuum relays

特点:非负载开关，承载大电流，真空介质，接触电阻小，符合或超过mil-r-83725标准！

产品规格参数

产品规格参数			
继电器额定参数	单位	gt36wf	
触点代号		2c	
触点形式		dpdt	
最大测试电压(漏电流不超15 μ a，直流或60hz)		kv peak	25
最大工作电压，触点对基座	直流或60hz	kv peak	20

(漏电流不超过15 μ a)	2.5mhz	kvpeak	15
	16mhz	kv peak	10
	32mhz	kv peak	-
最大连续负载电流	直流或60hz	amps	150
	2.5mhz	amps	70
	16mhz	amps	45
	32mhz	amps	-
线圈击穿电压(60hz, 交流有效值)		v	500
触点电容	开触点间	pf	5
	触点对地	pf	5
最大接触电阻(1a,28vdc)		ohms	0.012
最大工作时间		ms	100
最大释放时间		ms	15
机械寿命		cycles	1百万
标称重量		g	1600
振动频率(正弦,55~300 hz,峰值)		g's	10
冲击级别(11ms,半正弦波,峰值)		g's	30
工作环境温度范围			-55 ~ +125

线圈数据coil parameter

标称电压	27	24
rated voltage dc(v)		
最大吸合电压	16	16
pull-in voltage max. dc(v)		
最小释放电压	1.5	1.5
dropout voltage. min.dc(v)		
线圈电阻	285	225
coil resistance (± 10%)		

*以上数据在25℃，海平面条件下测得, gt36wf为垂直安装。

*订购继电器请注明带有线圈电压的型号如上所示，线圈电压会出现在靠近线圈引

脚的磁极片上，而不是在继电器的型号上。

本产品的应用范围是真空，品牌是GTVAC，型号是GT36WF型、GL50、JPK-7，产品系列是GT36WF型，触点形式是二开二闭，额定电压是DC12-24，防护特征是密封式，线圈功率是1，吸合电流是1，电流性质是直流，额定工作频率是60，释放电流是0.2，直流电阻是1，功率负载是大功率，外形是大型