

增压输送原油重油燃油首选产品2CY12/0.33型齿轮油泵

产品名称	增压输送原油重油燃油首选产品2CY12/0.33型齿轮油泵
公司名称	沧州海川泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:海川 型号:2CY12/0.33
公司地址	河北省泊头市付庄开发区
联系电话	0317-8296817 13513487799

产品详情

2cy系列齿轮泵详细说明：

1、用途 kcb系列齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 5×10^{-6} ~ 1.5×10^{-3} m²/s (5—1500cst)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。

2、应用范围 2cy系列齿轮泵在输油系统中可用作传输、增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用

3、结构特点 2cy系列齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度，与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力最小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本安全阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

本产品的类型是齿轮泵，品牌是海川，型号是2CY12/0.33，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，流量是12 (m³/h)，扬程是33 (m)，转速是1450 (rpm)，吸入口径是50 (mm)，排出口径是50 (mm)，功率是4 (kw)，规格是2CY12/0.33，汽蚀余量是5，叶轮吸入方式是单吸式