

GB钢制法兰用金属环垫-八角垫片

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | GB钢制法兰用金属环垫-八角垫片 |
| 公司名称 | 沧州佳合机械配件有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 材质:不锈钢 截面形状:八角形 适用范围:其他 |
| 公司地址 | 中国 河北 沧州市 沧州孟村县赵石桥工业区 |
| 联系电话 | 86-03176871892 13930767928 |

产品详情

| | | | |
|-------|--------------------|-------|-----------------|
| 材质 | 不锈钢 | 截面形状 | 八角形 |
| 适用范围 | 其他 | 性质 | 耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损 |
| 作用 | 固定密封 | 是否进口 | 否 |
| 品牌 | 沧州佳合机械配件有限公司 | 型号 | DN15-DN900 |
| 厚度 | 11.11-41.28 (mm) | 样品或现货 | 现货 |
| 是否标准件 | 标准件 | 使用温度 | -200-800 () |
| 使用压力 | 2.0-42 (MPa) | | |

金属环垫分为八角环形垫和椭圆垫两种。金属环形垫片按截面形状分为八角形和椭圆形两种结构，见图。

八角形环垫与法兰槽相配，主要表现为面接触。同椭圆形环垫相比，虽然不易与法兰槽达到密合，但却能再次使用，并且因截面是由直线构成，容易加工。椭圆形环垫片于法兰槽是线接触，密封性较好，但加工精度要求高，因而增加了制造成本，同时椭圆形环垫不能重复使用。

产品广泛应用于石油化工、化工、冶金、炼制、燃气、核能、热电等诸多行业的高温、高压设备、工艺管路静密封部位。