

485/422串口中继器，光电隔离485中继器

产品名称	485/422串口中继器，光电隔离485中继器
公司名称	深圳市中联创新自控系统有限公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:康耐德 型号:C2000S109
公司地址	广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
联系电话	18002579640 18002579640

产品详情

485/422串口中继器，光电隔离485中继器,485放大共享器,rs485扩展器,中继器是光电隔离的rs-485/422的数据中继通信产品，可以延长rs-485/422总线网络的通信距离，增强rs-485/422总线网络设备数目。

485/422串口中继器特点：

自动流向控制；

保护等级：rs-485/422接口每线600w的雷击浪涌保护功率；

光电隔离；

隔离度：隔离电压3500vrms 500vdc连续；

接口兼容eia/tia的rs-485、rs422标准。

485/422串口中继器，光电隔离485中继器

中继器内部电路能够自动感知数据流方向，并且自动的切换使能控制，可以方便的组成一个rs-485/422网络而不需任何握手信号，这种rs-485/422网络是完全透明的，不需要对以前的网络作任何软件的修改。

s109内置光电隔离器及dc/dc直流转换器，能够提供1500v的隔离电压，快速瞬态电压抑制器（tvs）可以有效的抑制闪电和esd，提供每线600w的雷击浪涌保护功率，可以有效的防止雷击和共地干扰。

485/422串口中继器，光电隔离485中继器

基本信息

rs-458/422端

连接器：接线端子

环境

机械机构 电源需求

其他

rs-458数据流向控制

波特率

静电防护

防雷

传输距离

操作温度

存储温度

工作湿度

尺寸（长×宽×高）

电压

电流

保修

信号：t+（458+）、t-（485-）、gnd、
（自动识别）

自动

300bps~115200bps

15kv esd

600w

0~1.2公里

-25 ~85

-60 ~125

5~95%rh，不凝露

90×65×25.5mm

9~24vdc

100ma@12vdc

5年质保

基本信息

rs-458/422端

连接器：接线端子

环境

机械机构 电源需求

其他

rs-458数据流向控制

波特率

静电防护

防雷

传输距离

操作温度

存储温度

工作湿度

尺寸（长×宽×高）

电压

电流

保修

信号：t+（458+）、t-（485-）、gnd、
（自动识别）

自动

300bps~115200bps

15kv esd

600w

0~1.2公里

-25 ~85

-60 ~125

5~95%rh，不凝露

90×65×25.5mm

9~24vdc

100ma@12vdc

5年质保

基本信息

rs-458/422端

连接器：接线端子

信号：t+（458+）、t-（485-）、gnd、
（自动识别）

rs-458数据流向控制

自动

波特率

300bps~115200bps

静电防护

15kv esd

防雷

600w

传输距离

0~1.2公里

环境

操作温度

-25 ~85

存储温度

-60 ~125

工作湿度

5~95%rh，不凝露

机械机构

尺寸（长×宽×高）

90×65×25.5mm

电源需求

电压

9~24vdc

电流

100ma@12vdc

其他

保修

5年质保

485/422串口中继器，光电隔离485中继器,485放大共享器,rs485扩展器,中继器是光电隔离的rs-485/422的数据中继通信产品，可以延长rs-485/422总线网络的通信距离，增强rs-485/422总线网络设备数目。

本产品的加工定制是否，品牌是康耐德，型号是C2000S109，类型是串口信号放大器