

汉信单模单纤光纤收发器 光电收发器 以太网收发器

产品名称	汉信单模单纤光纤收发器 光电收发器 以太网收发器
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	960.00/个
规格参数	品牌:广州汉信HANSUN 型号:HX140-SSC-25 接口类型:SC
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

hs140 10m/100m单纤双向光纤收发器

单纤双向光纤收发器概述： hs140系列单纤双向光纤收发器符合ieee802.3/802.3u标准。具有10m/100m自适应功能，可以在一根光纤上传输双向数据，大大节省了光纤资源，实现双绞线与单/多模光纤之间的信号转换。双绞线接口为rj45。光纤接口有st，sc两种。

光纤收发器有6个led指示灯：power、fx 100、tx 100、fx link/act、tx link/act、fdx。组网方案:

技术参数：

标准: ieee 802.3 10baset, ieee 802.3u 100base-tx, 100base-fx

接口: 双绞线: rj45

光纤: sc或st

led: pwr, fx 100, fx link/act, fdx, tx 100, tx link/act

传输速率:

双绞线: 10mbps,100mbps

光纤: 100mbps

双工方式: 全双工或半双工

双绞线: 5类, 5e类

单模: 8.3/125, 9/125, 10/125 μ m

电源: 交流220v(175-250v), 50hz

直流: 5v, 1a

环境温度: 0 ~ 50

存储温度: -20 ~ 70

湿度: 5% ~ 90%

体积: 26 × 70 × 95mm (高 × 宽 × 长)

定货信息:

订货信息: 台式

产品型号	波长	光接口	电接口	光功率(dbm)	接收灵敏度(dbm)	传输距离
hx140-ssc-25	1310/1550nm	sc	rj-45	-13 to -8	-36	25km
hx140-ssc-40	1310/1550nm	sc	rj-45	-8 to -3	-36	40km
hx140-ssc-60	1310/1550nm	sc	rj-45	-10 to -5	-36	60km
hx140-ssc-80	1310/1550nm	sc	rj-45	-5 to -3	-36	80km

卡式

产品型号	波长	光接口	电接口	光功率(dbm)	接收灵敏度(dbm)	传输距离
hx140-ssc-25m	1310/1550nm	sc	rj-45	-13 to -8	-36	25km
hx140-ssc-40m	1310/1550nm	sc	rj-45	-8 to -3	-36	40km
hx140-ssc-60m	1310/1550nm	sc	rj-45	-10 to -5	-36	60km
hx140-ssc-80m	1310/1550nm	sc	rj-45	-5 to -3	-36	80km

如需帮助，请致电咨询 020-85521526 谢谢！

本产品的品牌是广州汉信HANSUN，型号是HX140-SSC-25，接口类型是SC，线缆类型是五类以上，传输距离是20（km），传输方式是点对点，发射波长是1310、1550（nm），发射功率是-5（dbm），电压输入是220（V），尺寸是26×70×95mm（mm），颜色是黑色