

双通道大气采样仪，QC大流量高速度，可配合球胆采样仪

产品名称	双通道大气采样仪，QC大流量高速度，可配合球胆采样仪
公司名称	济宁市科庆工矿设备有限公司
价格	2890.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:qc 型号:QC-2
公司地址	中国 山东 济宁市 山东济宁市任城区
联系电话	86 0537 2890378 13053769782

产品详情

双气路大气采样仪。大气采样仪，sn-计、时控电路、欠压指示电路和交直流两用电源等部分组成。抽气泵为隔膜泵，具有抽气压力大、负载能力强、流量稳定、噪音低等优点。本仪器结构紧凑、体积小、重量轻、便于携带，操作简便，坚固耐用，性能稳定，配有坚固耐用的三角支架，是目前国内气体采样仪器中较为理想的产品。仪器结构特点本采样器是由双路抽气泵、双路流量计、定时器（时控电路）、.etf-30e双路粉尘采样器 粉尘采样器qc-2b双气路大气采样仪 大气采样器 详细参数qc-2b型大气采样仪是用于采集大气环境或作业环境中气体样品的常规性仪器，它由两个抽气泵分别组成独立的气路系统，可同时采集两种气体样品或采集平衡样品，是采样工作快捷，可靠。可广泛应用于冶金，矿山，化工，建造，铸造，电力及环境监测，卫生防疫等部门，本采样器具有电子定时功能和节奏紧凑，体积小，性能稳定可靠等优点，是目前国内大气采样器中较为理想的产品。技术参数 a.抽气性能：1l/min b.流量范围：0.1-1.5l/min c.流量稳定性：5% d.流量误差：5% e.定时范围：1-99min f.定时误差：< 0.1% g.工作温度：-10-40 h.连续工作时间：使用电池大于6小时 i.主机外形尺寸：210x125x95mm j.重量（含电池）：2.8kg 仪器配置 a

etf-30e双路粉尘采样器 粉尘采样器相关产品

ddy-1.5型大气（个体）采样器 库号：rl044719	产品描述： ddy-1.5型大气（个体）采样器，严格执行《GBZ 1-2002《工业企业设计卫生标准》和hbc2-2001《环境空气采样器》jgg400-2001《环境空气采样器》标准而研发生产，用于采集空气中的二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等有害气体，是环境监测、职业卫生、疾病预防、安监、军事、气象、化工、铁路、建材等领域的工业卫生与有关仪器配套使用。 该仪器具有设计新颖、兼容性强，它广泛适用于室内、外空气采样，是环境监测、职业卫生、疾病预防、安监、军事、气象、化工、铁路、建材等领域的工业卫生与有关仪器配套使用。
qc-1s单路大气采样器采样仪 库号：rl044721	qc-1s型单气路大气采样仪是用于采集大气环境或作业环境中气体样品的常规性仪器，它由一个抽气泵组成独立的气路系统，可采集一种气体样品或采集平衡样品，是采样工作快捷，可靠。可广泛应用于冶金，矿山，化工，建造，铸造，电力及环境监测，卫生防疫等部门，本采样器具有电子定时功能和节奏紧凑，体积小，性能稳定可靠等优点，是目前国内大气采样器中较为理想的产品。技术参数 a.抽气性能：1l/min b.流量范围：0.1-1.5l/min c.流量稳定性：5% d.流量误差：5% e.定时范围：1-99min f.定时误差：< 0.1% g.工作温度：-10-40 h.连续工作时间：使用电池大于6小时 i.主机外形尺寸：210x125x95mm j.重量（含电池）：2.8kg 仪器配置 a

常规性仪器。可广泛应用于冶
造，铸造，电力及环境监测
采样器具有电子定时功能和节
能稳定可靠等优点，是目前国
理想的产品。技术参数
a.负载能力：4000pa负载下流
b.流量范围：0.1-1.5l/min c.流
d.流量误差：5% e.定时范

本产品的加工定制是否，品牌是qc，型号是QC-2，类型是双通道大气采样仪，流量范围是2（L/min），连续工作时间是10（min），测量范围是0-1000，工作温度是60（ ），尺寸是360（mm），重量是8.5（kg），电源是9