

空气采样器 诺普森 NP-2S

产品名称	空气采样器 诺普森 NP-2S
公司名称	昆山诺普森实验室用品科技有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:诺普森 型号:NP-2S
公司地址	昆山市玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼267室
联系电话	0512-57874189 13584967785

产品详情

数字式稳流气体采样仪器，广泛应用于大气环境、工业环保、建材、居住区、室内空气、公共场所、气候、矿山、冶金、医药、家具、装饰装修材料、工艺过程及生产车间和生活场所中有毒有害气体的现场快速定量样品采样。

特点

气体检测专用采样器，是基于gb/t 17061-1997《作业场所空气采样仪器的技术规范》中空气采样器的性能要求进行设计的双路气体采样器。首家进行技术创新升级达到新版采样器检定规程jjg956-2013的负载测试要求，保证采样器超强稳定。

· 本采样仪是由双路抽气泵、双路流量计、电脑时控稳流处理系统、电源、工作开关及指示、采样支架等几部分组成。

· 抽气泵为工作气压超稳定真空抽气泵，并创新设计超稳流处理系统，保证抽气稳定恒流。通过电脑时控处理系统反馈控制采样泵和采样时间，使采样器稳速运转确保气体流量稳定和采样准确。

· 采样器内设高能聚合物充锂电池作为直流供电，超长连续工作时间可达8小时以上，适应野外无交流供应场所，更实用方便。

· 机器内置0.5um微孔过滤系统，更有效的过滤样品颗粒杂质及水汽，并有效保护机器采样泵的性能和寿命。

· 仪器随配安全缓冲瓶，确保采样安全及机器寿命。

技术指标

- 当负载为5kpa时，保证流量（100-1500）毫升/分钟范围内稳流；
- 流量示值误差不大于±4%
- 流量重复性不大于0.5%，远低于国标2%达4倍以上；
- 空载/负载流量稳定性均不大于2.5%，提升稳定性100%以上；
- 定时器可在（1~99）分钟内自由调整，调时步级1分钟，计时误差不大于0.1%。
- 消耗功率不大于6w。
- 仪器安全性：仪器外壳绝缘电阻大于20mΩ。
- 体积（210×120×120）mm。
- 重量~1.9kg。

仪器的成套性

- 1、采样仪主机 1台
- 2、电源适配器 1只
- 3、吸收瓶 u 型挂件 2个
- 4、5~10ml吸收瓶 2个
- 5、橡胶导管 2根
- 6、说明书 1本
- 7、合格证、保修卡 各1张
- 8、包装箱 1只

9、半秒就位采样器的创新三角支架系统 1把

10、另外供选购配件有大型气泡吸收管、小型气泡吸收管、多孔玻板吸收管、冲击式吸收瓶等，根据需求另购，满足各种检验采样方案。

11、本机器内置4400mah高能锂电池，连续直流供电工作8小时以上。

更多有关空气采样器的信息和价格咨询请您电话联系我们（价格从优）：0512-50116177，13584967785
欧阳先生客服qq：491578345 397805530

本产品的加工定制是否，品牌是诺普森，型号是NP-2S，类型是全自动大气采样仪，流量范围是0.1-1.5（L/min），连续工作时间是480（min），尺寸是210×120×120（mm），重量是1.9（kg），电源是4400mAh，功率是6W，流量重复性是~0.5%