APH-NH3便携式氨气检测仪氨气浓度报警仪氨气检测仪0-200ppm

产品名称	APH-NH3便携式氨气检测仪氨气浓度报警仪氨 气检测仪0-200ppm
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:APH-NH3
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

一、产品简介

便携式单一气体检测仪,是一种可连续检测作业环境中有毒有害、易燃易爆气体浓度的仪器。检测仪为自然扩散方式检测气体浓度,采用进口传感器,具有极好的灵敏度和出色的重复性;仪器采用嵌入式微控制技术,菜单操作简单,功能齐全,可靠性高,具有多种自适应能力;使用液晶汉字显示器,直观清晰;小巧美观的便携设计不仅使您爱不释手更便于您移动使用。

检测仪外壳采用聚碳酸酯材料、复合弹性橡胶材料精制而成,强度高,耐温、耐腐蚀,手感较好。本产品适用于检测环境空气中有毒有害气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化工、医药、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。

二、产品特点及参数

- « 仪器采用先进的超低功耗16位微控制器
- « 中文显示界面
- « 体积小巧便于携带
- « 2个按键,操作简单
- « 电池电压提示
- « 可测仪器工作环境的温度

- « 开机自检测功能,并具有先进的自诊断和自修复功能
- « 带实时时钟显示
- « lcd实时显示气体浓度及报警状态
- «屏幕显示可进行180度旋转。
- « 标配可充电锂电池(超长的待机时间)
- « 带声、光、震动3种报警方式,报警时可手动消音
- « 简单的自动清零校正(在清洁空气中)
- « 定时存储浓度值
- « 可保存3000多条报警记录,可按键查看或者通过pc读取查看

配有上位机软件,所以参数都必须采用软件更改,防止

I 仪器充电时间: 3~6小时

I充电电压:dc5v(直流)

I使用时间: 可燃气20个小时左右, 其他气体一个星期以上

I 检测气体类型: 氧气、可燃气、一氧化碳等有毒害气体

I工作环境: 温度0~50°; 相对湿度<95%

I响应时间: 氧气 30s; 一氧化碳 40s; 可燃气 20s; 硫化氢 40s(其他略)。

I 仪器尺寸: 长*宽*厚; 108mm× 61mm× 40mm

1报警方式:声、光、振动报警

I 测量范围分别是:如下表1所示。

被测气体	气体名称	技术指标		
		测量范围	分辨率	报警点
СО	一氧化碳	0-2000pm	1ppm	50ppm
h2s	硫化氢	0-200ppm	1ppm	10ppm
ex	可燃气	0-100lel%	1%lel	25%lel
o2	氧气	0-30%vol	0.1%vol	低18%vol
				高23%vol
h2	氢气	0-1000pm	1ppm	高23%vol 35ppm
h2 cl2	氢气 氯气	0-1000pm 0-20ppm	1ppm 0.1ppm	
	_ •	•	• • •	35ppm
cl2	氯气	0-20ppm	0.1ppm	35ppm 1ppm
cl2 no	氯气 一氧化氮	0-20ppm 0-250pm	0.1ppm 1ppm	35ppm 1ppm 25ppm

本产品的加工定制是是,品牌是艾普,型号是APH-NH3,测量范围是0-200ppm