

双华仪表高温线电偶用补偿导线KXP（电缆）2*0.5

产品名称	双华仪表高温线电偶用补偿导线KXP（电缆）2*0.5
公司名称	泰州市双华仪表有限公司
价格	3.80/个
规格参数	品牌:其他 型号:SCKCKXTXJXEX 芯数:2*1.0（根）
公司地址	江苏省泰州市海陵工业园区
联系电话	0523-82186288 15961052261

产品详情

产品图片

产品概述

产品编号：6181329016 产品名称：jx 耐高温补偿导线 规格：2×1.5 2×1.0 2×2.5 产品类别：补偿导线

高温线电偶用补偿导线kxp（电缆）2*0.5产品说明

一：高温线电偶用补偿导线kxp（电缆）2*0.5产品特点及用途

耐高温补偿导线一般用聚氯乙烯绝缘和护套补偿导线或电缆具有优良的防潮、耐磨及阻燃特性；耐高温氟塑料绝缘和护套补偿导线或电缆采用连续挤出工艺，更有耐高温、耐寒、耐酸碱油水、不延燃、抗老化等优越性，产品质量高于国标的gb/t4989-94(等效采用iec584-3)规定。

本质安全防爆测温系统用补偿导线或电缆采用低电容、低电感材料结构，具有防爆安全性能，适用于有爆炸危险的环境下作防爆热电偶冷短与防爆测温仪表连接，形成本安热电偶测温系统。

二：高温线电偶用补偿导线kxp（电缆）2*0.5产品执行标准

gb/t4989-94(等效采用iec584-3标准)

三：高温线电偶用补偿导线kxp（电缆）2*0.5使用特性

1. 导体最高工作温度：耐热级：聚全氟乙丙烯(f46)200

可溶性聚四氟乙烯260

硅橡胶180

普通级：聚氯乙烯70 和105 ，交联聚乙烯90

低烟无卤阻燃聚烯烃70 ，交联型90 和125

订货须知

1. 注明补偿导线的型号如：kx,kc,sc等。
2. 注明补偿导线的线径如2*1.0，2*1.5，2*2.5等。
3. 补偿导线的长度以及屏蔽，多股，高温，防腐等。

本产品的品牌是其他，型号是sckckxtjxex，芯数是2*1.0（根），类型是补偿型，标称截面是2*12*2.5（mm²）（mm），产品认证是ccc，每卷长度是100（米），护套厚度是1-1.2，护套材质是pvc护套，氟塑料，玻璃纤维，电线最大外径是2*4