HS5660A型精密脉冲声级计

产品名称	HS5660A型精密脉冲声级计
公司名称	青岛聚创环保设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:爱声 型号:HS5660A
公司地址	山东 青岛 市北区 辽宁路127号
联系电话	86-053283816057 15563927880

产品详情

一、应用范围及特点： hs5660a型精密脉冲声级计是一种便携式声学测量仪器，数字、表针双显示，分档测量，脉冲特性可精确测量冲击声和短持续时间的噪声，可以与hs5721型1/1倍频程滤波器或hs5731型1/3倍频程滤波器构成一个操作简便的便携式频谱分析仪。可用来测量和分析环境噪声、机器、车辆、电机等噪声，也可用来建筑声学、电声等的测量。特别是它的脉冲特性可以精确地测量冲击声和短持续时间的噪声，如枪炮声、冲压机声、爆炸声、打字机与电传打字机等噪声。它还仪器性能符合《jjg188—2002声级计检定规程》和iec61627《声级计》标准对1级要求。二、要技术参数及功能：1.
声级测量范围：（以2×10-5pa为参考）30—138db（a）40—138db（c）45—138db（线性）2.
频率范围：10hz～20khz；3.频率计权：a、c、及线性；4.检波特性：真实有效值及峰值；5.
时间计权：f（快）、s（慢）、i（脉冲）。最大值保持；6.过载指示：满度+10±0.5db；7.
电源：4节1.5vlr20高能电池，利用ac附件，可直接用 220v市电进行测量；8.
内藏1000hz正弦校正信号，可用来校准本机和配合使用的电平记录仪的灵敏度；9.
具有交、直流输出端，可配合滤波器及记录仪使用。三、其它：1.
选购附件：hs6020校准器、延伸电缆（10m/15m/30m）三脚架、专用ａｃ附件；2.
尺 寸：290mm×106mm×65mm；3.基本配置：主机、携带箱、风罩、钟表起子；青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是爱声，型号是HS5660A，类型是数字式噪音计，测量范围是30—138dB（A）40—138dB（C）45—138dB（线性），测量精度是1，工作温度是-10--50（℃），分辨率是0.1db，尺寸是290*106*65（mm），重量是0.5（kg），频率范围是10Hz～20kHz，时间计权是F（快）、S（慢）、I（脉冲）。最大值保持，过载指示是满度+10±0.5dB