

# 振动加速度传感器 卓乐康

产品名称	振动加速度传感器 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	680.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:卓乐康 型号:ZLK.C12-1
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

## 产品详情

### 振动加速度传感器的应用

车辆驾驶特性研究，火车汽车分级农业机械建筑机械；

产品运输时的振动冲击检测，运输环境调查包装材料的合理化；

管道闸门的泄露检测，设备保养节能对策；

空调机运转状况检测，洁净间智能大厦；

振动公害调查，建筑工地道路交通、工厂地基；

不平衡振动测定，转盘研磨盘硅片清洁机的平衡修正；

大型建造物的抗震性研究，建筑物、大坝、桥大梁、铁塔；

各种设备异常振动的检测和诊断，钢铁厂、造纸厂、石油厂水泥厂等旋转机械的振动检测及轴承劣化诊断；

产品振动特性研究，可靠性试验及出厂检测从汽车飞机轮船火箭卫星到马达硬盘风扇家用电器手机等

### 概述

zlk.c12-1型单轴振动加速度传感器是一款尺寸精巧、性价比高、以电压输出且无直流偏置的加速度传感器，广泛应用在姿态矫正，惯性导航，机械振动测试、接触式位移测试、地质勘探、地震波测量、旋转电机偏摆检测等多个测试控制领域。该款传感器具有体积小、安装简便、测量精度高、一致性好、抗干扰等特点，能满足用户多样化的要求。该系列传感器另有防水型可选；结构尺寸、安装方式、线缆、接头等可按用户要求订制。标准配置

zlk.c12-1型振动加速度传感器一只，型号调理盒，使用说明书、质保卡、合格证

#### 技术参数

量 程：±2g/±3g/±6g；

测量方向：水平或垂直；

频带范围：1~1500hz（-3db）；

灵 敏 度：200mv/g 300 mv/g 或 600 mv/g（可定制高输出型）；

非线性度：0.5%；

幅值准确度：±5%；

信号分辨率：0.002g（2g）；

工作温度：-40 ~70 ；

尺 寸：25mm x 25mm x 25mm（可定制）

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLK.C12-1，种类是其他，制作工艺是其他，输出信号是其他