

# 反渗透阻垢分散剂 缓蚀阻垢剂

产品名称	反渗透阻垢分散剂 缓蚀阻垢剂
公司名称	重庆洁海水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JH-501 化学成份:缓蚀阻垢剂 用途:控制膜分离系统中的结垢沉积物
公司地址	重庆市渝中区长江一路67号第五层816房
联系电话	13808310195

## 产品详情

型号	JH-501	化学成份	缓蚀阻垢剂
用途	控制膜分离系统中的结垢沉积物	品牌	洁海
类型	缓蚀阻垢剂	外观	无色 淡黄
有效物质含量	25 ( % )	含量	20.0 ( % )
PH值使用范围	5-9	参考用量	2-6ppm
CAS	1		

### jh-501系列反渗透阻垢分散剂

#### 性能与用途

反渗透阻垢分散剂jh-501是一种高效液体阻垢剂，用于控制膜分离系统中的结垢沉积物，有效控制碳酸钙、硅酸钙和硫酸钙垢，其阻垢效能高且不与残留有机凝聚剂形成不溶聚合物。在无离子交换预处理的反渗透(ro)、纳滤(nf)或超滤(uf)系统中防止结垢，提高产水量和产水质量，降低运行费用。

#### 产品特点

- (1)可与有机絮凝剂并用；
- (2)可用于生产饮用水；
- (3)有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡和硫酸锶结垢，l.s.i值高达3.0不致结垢；
- (4)所有主要反渗透膜都能使用；
- (5)藉由分散阻塞微粒来维持干净的反渗透膜表面；

(6)进水ph在5~9范围内均有效；

(7)可不经稀释直接投加，也可稀释后投加；

(8)对铝和铁的氧化物耐受力好。

#### 技术指标

项目	指标
外观	无色或淡黄色透明液体
ph(1%水溶液)	5.0
密度(20 )g/cm <sup>3</sup>	1.05

#### 使用方法

反渗透阻垢分散剂jh-501为达到最佳使用效果，应在静态混合或筒式过滤器之前投加反渗透阻垢分散剂jh-501，典型投加剂量为2~6mg/l，可用ro膜渗透液或去离子水稀释。

注：剂量过高或不足都会引起膜污染。

#### 包装

反渗透阻垢分散剂jh-501用25l塑料桶包装或根据顾客要求而定。

#### 安全与防护

反渗透阻垢分散剂jh-501为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。