

高效锅炉除垢剂 锅炉清洗剂

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 高效锅炉除垢剂 锅炉清洗剂 |
| 公司名称 | 重庆洁海水处理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 分类:锅炉清洗剂 型号:JH-404 品牌:洁海 |
| 公司地址 | 重庆市渝中区长江一路67号第五层816房 |
| 联系电话 | 13808310195 |

产品详情

| | | | |
|-----|-------|-----|--------|
| 分类 | 锅炉清洗剂 | 型号 | JH-404 |
| 品牌 | 洁海 | 香型 | 1 |
| PH值 | 5.0 | 保质期 | 12(月) |
| CAS | 1 | | |

jh-404系列高效锅炉除垢剂

产品性能

[jh-404型高效锅炉除垢剂](#)

是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，[jh-404型高效锅炉除垢剂](#)

具有清洗

和缓蚀的双重作用

，在应用过程中具有清洗速度快、清

洗效果好、腐蚀率低等优点。[jh-404型高效锅炉除垢剂](#)

主要靠螯合与分散作用将炉内形成的水垢剥离分散到水中，对锅炉炉体及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的盐酸清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于中低压锅炉的清洗。

技术指标

| 项目 | 指标 |
|---------------------------|------------|
| 外观 | 淡黄色液体 |
| 密度(20) g/cm ³ | 1.10 ± 0.1 |
| ph(1%水溶液) | 5.0 |

使用方法

[jh-404型高效锅炉除垢剂](#)

清洗时的用量根据锅炉的容积及垢的数量决定，加药浓度一般为锅炉容积的1-3‰。

包装与储存

[jh-404型高效锅炉除垢剂](#)用塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

安全与防护

[jh-404型高效锅炉除垢剂](#)

为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。