

预膜缓蚀剂 洁海 复合型预膜剂

产品名称	预膜缓蚀剂 洁海 复合型预膜剂
公司名称	重庆洁海水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:JH-403 品牌:洁海 化学成份:复合型预膜剂
公司地址	重庆市渝中区长江一路67号第五层816房
联系电话	13808310195

产品详情

型号	JH-403	品牌	洁海
化学成份	复合型预膜剂	外观	无色或淡黄色液体
有效物质含量	25 (%)	含量	25 (%)
PH值使用范围	7-9.5	参考用量	200-800ppm
执行质量标准	GB	CAS	1

jh-403系列预膜缓蚀剂

性能与用途

jh-403型预膜缓蚀剂为复合型预膜剂，与水混匀，具有很强的钝化能力，它能在金属表面快速的与金属基体整合形成一层致密的极薄防蚀膜，提高设备的抗蚀能力，大大延长设备的使用寿命；同时本品还有很好的补膜作用。使用方便，无环境污染。用于化肥、石化、冶金、电力等各行业的循环冷却水系统，清洗除垢处理后，对设备进行预膜防腐处理，提高设备在日常运行中的抗腐蚀能力。

技术指标

项目	指标
外观	无色或淡黄色液体
密度 (20) , g/cm ³	1.10
ph(1%水溶液)	6.5

使用方法

jh-403预膜缓蚀剂的使用浓度分两种情况。热态投加浓度为200~400ppm，冷态投加浓度为500~800ppm；将本品直接冲击式加入循环泵吸水处，并用ph调节剂，控制循环水的ph值在5.5~6.5之间运行；预膜时间一般为24~72小时。

包装与贮存

本品用塑料桶包装，每桶净重25公斤。贮存于室内阴凉干燥处，贮存期十二个月。

安全防护

本品操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。