AT5030扫频式超外差频谱分析仪

产品名称	AT5030扫频式超外差频谱分析仪
公司名称	上海专色贸易有限公司
价格	114400.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:频谱分析仪
公司地址	上海市浦东新区巨峰路1589弄236号
联系电话	021-50318092 15800722033

产品详情

产品特点 · 频率范围：0.15 ~ 3000mhz (分段0.15~1000mhz;1000mhz~2000mhz;2000mhz~3000mhz) · 4位半数字显示(中心频率，0.1mhz分辩率) · -100~+13dbm幅度范围，20khz，400khz中频带宽和4khz视频滤波器扫频式超外差频谱分析仪采用电扫描在频率范围内调谐，其频谱的频率分量随着时间依次采样出来。所以，扫描调谐频谱分析仪可以显示周期信号和随机信号。at5030采用进口高亮显像管和进口独立原装器件。at5030扫频式频谱分析仪频率可测0.15~3000mhz信号，有粗调和细调调节中心频，加上100khz／格~100mhz/格扫频宽度选择，组成简易的频域测量。一个4位半led显示可选为中心频率或标记频率读数。应用领域 at5030频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息，电压、功率、周期、波形、边带和频率的谱波失真，双音交调失真和杂波探测,对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话测量进行分析。可用于有线电视catv及通讯机检测; gsm、cdma, 3g手机检修;电磁兼容测试（emc）;信号侦听等功能。还可广泛用应于教学、科研。at5030频谱分析仪能真正看到电信号 （如射频脉冲信号
）用傅利叶级数展开出来的图像
，教学上更容易理解，科研上更清楚。技术参数频率范围：0.15~3000mhz(分段：0.15~1000mhz; 1000mhz~2000mghz; 2000mhz~3000mhz)中心频率显示精度：±2%×频谱宽度+5×10-3×中心频率+100khz标记精度：±0.1%频宽+100hkz频率显示分辩率：100khz(4位半led)扫频宽度：100khz/格~100mhz/格1, 2 , 5挡和0hz/格(0扫描)，精度：±10%频率稳定性：优于150khz/小时中频带宽(-3db)：20khz ；400khz、视频滤波器(通)；4khz扫描速率：43hz幅度范围：-100~+13dbm屏幕显示范围：80db(10db/格)参考电平：-27dbm~ + 13 dbm (在500mhz处)平均噪声电平：-90dbm(20khz带宽)失真：2次,3次谐波<-55dbc3阶交调：-70dbc灵敏度：优于-90dbm对数刻度真实度：±2db(不加衰减器)(在500mhz处)输入阻抗：50ω插座：sma(f)连接器衰减器：0 ~ 30db (3×10db步进)输入衰减器精度：±1db/10db最大输入电平：+10dbm, ±25vdc(衰减器0db),+20dbm (30db衰减器)一般配置 电源：200vac/110 vac±10%,50hz~60hz轨迹校准：在面板上调节（tr）功耗：20w±20%保护：安全１级（iec1010—１）尺寸大小：285(w)×125(h)×380(d)㎜重量：约7kg

pantone国际通用标准色卡

销量1580 650.00

绝对正版

销量3032 210.00

正品特价

销量1566

(绝对正版,假一赔十)德国ral劳尔国际标准色卡k7-油漆涂料色卡

销量5157 45.00

德国进口

销量6731

pantone国际标准塑胶色卡透明色

英国

300g克/0.01克

销量590 13500.00	销量2003 2700.00	销量1551

本产品的加工定制是否，类型是频谱分析仪