

固定式氟气F2气体浓度检测仪探测器泄漏报警器变送器包邮

产品名称	固定式氟气F2气体浓度检测仪探测器泄漏报警器变送器包邮
公司名称	深圳伟联安科技有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:伟联安 型号:IDG100-F2
公司地址	广东省深圳市龙华新区民治大道横岭二区19栋金福大厦1402
联系电话	0755-23573594 13714884946

产品详情

固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器产品描述: idg100系列固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器通过对大气中氟气f2气体进行连续在线检测及声光报警, 不仅对特殊场合气体浓度起到控制作用, 对危险现场气体泄漏更有预警作用, 及时保护各种现场的生命以及财产安全。仪器广泛应用于石油、化工、冶金、消防、煤矿、电力、船舶、环保、电信、医疗等行业。idg100系列固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器采用进口传感器结合高速、高精度处理电路, 具有信号稳定, 精度高、重复性好等优点, 并且采用防爆设计, 适用于各种危险场合。仪器输出各种标准信号, 可以兼容各种报警系统、plc、dcs等控制系统。

固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器优点: 超精准检测, 微量气体泄漏精准联动控制报警, 进口传感器, 通用快捷信号输出接口工业4~20ma信号, 通用rs485信号(标准modbus协议), 防爆外壳设计ct6防爆级别、低功耗主板设计、方便快捷按键操作、高清大屏显示

固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器应用场合: 固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器主要是用于石油化工/冶金矿业/环保/公共安全/。

固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器产品特点: 1、采用高精度、长寿命进口电化学传感器2、全量程范围温度数字自动跟踪补偿, 保证测量准确性3、软件校准4、三线制4-20ma, rs485输出, 继电器输出5、独立气室结构, 相应迅速, 长期稳定性好6、具备数据恢复功能, 无须担心操作失误

固定式氟气f2气体浓度检测仪探测器产品技术参数: 1、检测气体: 氟气f22、检测原理: 电化学催化燃烧3、安装方式: 壁挂式、管道式、泵吸式4、量程: 0-10/50/100/500/1000/2000ppm5、分辨率: 0.01ppm/0.1ppm/1ppm6、精度: $\pm 3\%$ (实际浓度, 更高精度视具体传感器而定) 7、重复性: $\pm 1\%$ 8、零点漂移: $\pm 1\%$ (f.s/年) 9、响应时间: 30秒 (t90) 10、恢复时间: 60秒11、防爆标志: exd ct612、防爆连接螺纹: 3/4"npt或者根据客户具体需求13、信号输出: 三线制4~20ma标准电流; rs485信号输出(可选); 一路继电器2a@30vdc14、最大传输距离: 1100米 (2.5平方毫米铜芯电缆) 15、工作温度: -20 ~ +50 16、相对湿度:

10%~95%rh¹⁷、工作电压：24v¹⁸、电源：24vdc (12-30vdc)¹⁹、重量：
约1.5kg²⁰、报警方式：声光报警

本产品的加工定制是是，品牌是伟联安，型号是IDG100-F2，测量范围是0~10/20/50ppm，测量对象是氟气F₂，测量精度是±3%FS，尺寸是125X106X153 (mm)，重量是1.5 (kg)，电源是24VDC