

# 韩国禅才SUNJE离子风棒SRB-2300

产品名称	韩国禅才SUNJE离子风棒SRB-2300
公司名称	深圳市杉本贸易有限公司
价格	523.00/个
规格参数	品牌:SUNJE 型号:SRB-2300 输入电压:126 ( V )
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道油松村民欢路八号航天科工苑一栋四层002室
联系电话	0577-83501888 13430480777

## 产品详情

韩国sunje智能离子棒smart room ionizersrb系列

### 主要特点

room ionizer srb series 可迅速的消除空间内的静电气而创造出离子化的空间。除电后空间内的particle会变成惰性状态不会贴着带电体上、故可减少不良率。

- 将空间内的静电气消除掉形成离子化的空间。
- 具有多种长度的产品可对应多样设置环境。
- 建构rms(real monitoring system)的动作状态监控功能。(选购)

形成离子化的空间

ion bar连结

controller src-2p与ion bar设定方法

output time(+,-) set up

表示为离子棒的 positive(+)、negative(-)电压输出周期。输出周期表示为1秒~10秒(10种阶段)。

- positive(+) time
- negative(-) time

ion bar的 1次输出周期为 positive(+) time的设定时间加 negative(-) time的设定时间。例) 设定positive(+) 3秒、negative(-)2秒 -> 动作周期为5

output voltage(+,-) set up

表示为 ion bar的 positive(+)、negative(-)输出值。

输出设定范围 4.0~11[kv]。

- positive(+) voltage
- negative(+) voltage

远端监控系统(rms)

先与网路连接之后在电脑上可以时时监控及管理ionizer运作状态。跟随无人管理的趋势、向运用大量的除静电器的顾客推荐的系统。

rms程式的详细功能

- 确认ionizer与pc之间的通信状态。
- 确认ionizer时时的状态。(确认周期是通常1分钟以内)
- 各别详细的信息输入及调查。
- ionizer状态讯息查询。(alarm 等)
- 期间内/ionizer所产生的报告。

rms构成例子

按照构造环境的不同、系统地构成也将随着变更。

规格

类别	简述	备注
模型	srb系列/ src-2p的	
输入功率	ac100 ~ 240v , 50/60hz	
耗电量	最大50w	

电流消耗		最大227毫安	ac 220v
离子生成方法		电晕放电脉冲ac	
主体材料		srb系列	非易燃abs
		src-2p	egi
电极材料		钨	
发射器更换		墨盒类型	
操作环境下		0 ~ +50 ( 32 ~ 122 ) , 35% ~ 85%rh	
尺寸		srb系列	见附图纸
		src-2p	190 (宽) x 81.5 (h) × 122.5 (d) [毫米]
功能		遥控器	
调整	期[秒]	正面的1 ~ 10秒/负1 ~ 10秒。	
功能	电压[千伏]	正面的4 ~ 11 kv /负4 ~ 11 kv	
报警功能		h / v异常	
接口		运行, 停止, rs-485, 报警 (h / v异常)	rj45
保		1年	

离子棒 (srb系列)

电源控制器 (src-2p)

本产品的品牌是SUNJE, 型号是SRB-2300, 输入电压是126 (V), 耗电时间是236 (s), 气压接头是122, 外形尺寸是325 (mm), 产品认证是153