



技术参数：

型号:ht-600

振动频率（转/分）：150-300转速连续可调（手动）

振幅（英寸：1根据国际标准设计，单方向回转振动

载重（磅）：100 300

有效工作台面尺寸（米）：1.2×1.2(此尺寸可根据客户要求改变)

频率数显精确度（转/分）：0.1

可调工作时间设定范围（分钟）：1-999数显

可调工作转数设定范围（转）：1-999900数显

可调缓冲启动时间设定（秒）：1-15由通电开始加速至设定转速的时间

电机功率（瓦）：750 1500

电源电压（伏）：220单相

整体尺寸l×w×h（米）：1.1×1.2×0.8

整机颜色:烤漆乳白色

模拟运输试验是检测产品包装设计是否符合运输条件的简单而必要的手段，只要符合标准的检测设备，才能作到质量保证，避免不必要的损失。此运输台是根据美国及欧洲运输标准。并参照美国同类设备改

进制造而成，具有精度高、噪音低、操作方便、价格低谦等优点，可广泛用于子玩具、电子、家电、礼陶瓷等产品包装检测。

型号：ht-600

本产品的品牌是汇泰，型号是HT，类型是机械式振动试验机，最大负载是100（KG），振动方向是垂直，工作台尺寸是400（mm），主动机功率是5（KW），频率范围是50（Hz），振幅是2（mm），台体尺寸是250（mm），电源电压是1（V/HZ），用途是2，产品单价是4500.00，发货期限是10