

## 厂家供应氧化锆氧分析仪价格优惠

产品名称	厂家供应氧化锆氧分析仪价格优惠
公司名称	西安聚能仪器股份责任有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安聚能仪器 型号:JNYQ-O-13 产地:西安
公司地址	西安市经开区草滩六路绘锦园
联系电话	029-62817888-831 18392002842

## 产品详情

JNYQ- O-13C型氧量分析仪

### 特点

- 抗交叉干扰，先进的数字处理技术；
- 使用寿命：3年~5年；
- 测量信号输出线性表达；
- 手动/零点/终点校准；
- 多种状态信号输出：声、光、画面、继电器、通讯信息；
- 掉电保护，启动自恢复；
- 数字化温度补偿；

- 显示可在氧含量、电势值、工作炉温之间切换；
- 上下限无源触电；
- 全中文菜单操作；

## 应用领域

JNYQ- O-13C型分析仪器可用于热电、冶金、供暖、建材、电子、电站、工业锅炉及各类燃烧系统排烟中氧含量的自动分析。

## 检测原理

JNYQ- O-13C型氧量分析仪为分体式氧化锆，采用美国西屋技术的传感器，以微处理机为核心的智能化信号转换器和氧化锆检测器组成，用于在线检测被测气中的氧含量。

## 技术参数：

· 测量范围：0.0 ~ 5.0% 0.0 ~ 10% 0.0 ~ 25%可选；

· 精 度：±2%F.S；

· 稳定性：零点漂移 ±2%F S /7d ；

量程漂移 ±2%FS/7d ；

· 重复性： ±1.5% ；

· 响应时间：T90 5秒；

· 工作温度：750 ；

. 预热时间： 15分钟；

. 触点容量：(二次表)120VAC , 1A 24VDC , 1A；

. 输出信号：(二次表)4 ~ 20mA或0 ~ 10mA DC可选；

. 工作电源： 220VAC  $\pm$  10% , 50Hz  $\pm$  5%；

. 二次表外形尺寸：盘装式： 160mm(宽)  $\times$  80mm(高)  $\times$  265mm(深)；

壁挂式： 147mm(宽)  $\times$  260mm(高)  $\times$  77mm(深)；

. 二次表开孔尺寸：盘装式： 150mm(宽)  $\times$  75mm(高)；

. 检测器长度：0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.2m、1.5m可选；