建筑工地防尾随门禁三辊闸,工地安全监控考勤管理

产品名称	建筑工地防尾随门禁三辊闸,工地安全监控考勤管理
公司名称	深圳市骏裕隆智能系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B栋5013
联系电话	0755-26979751 13530371926

产品详情

建筑工地防尾随门禁三辊闸,工地安全监控考勤管理,【建筑工地翼闸】三辊闸|摆闸|平移闸

骏裕隆智能通道管理系统，桥式八角三辊闸,感应ic卡三棍闸，刷卡三角棍，指纹旋转棍闸，旋转闸，门禁三滚闸,考勤三杆闸,一卡通挡闸,人行三辊闸,半自动通道道闸　产品型号:　产品介绍： 整个产品外形采用国产标准(304号)不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，能抵抗外力破坏。机箱与通道闸杆构成的通道可为出入人员提供有序文明的通行方式，杜绝非法出入，并在紧急情况下快速控制落杆或收杆。　主要技术参数：　◇结构：框架结构/不锈钢外壳
◇生产工艺：全电脑数控激光切割机生产　◇外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm）
◇重量：70kg　◇闸杆长：510(mm)　◇闸杆最大承受力：80kg
◇闸杆工作驱动力：3kg　◇闸杆传动方式：数字方式　◇闸杆转向：单向、双向（可选）；
具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行
◇自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调；
◇灯光提示：通行方向指示　◇采用光学孔位工作原理，对输入控制信号没有延时要求
◇工作环境：室内、室外(阴棚）　◇温度：-10℃ ～ 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露
◇感应卡读卡口尺寸：配带标准安装支架，或度身定做　◇开闸时间：0.2秒
◇通行速度：30人/分钟　◇通讯接口：标准rs485接口，距离≤1200米
◇输入接口：干接点信号或+12v电平信号或脉宽≥100ms的dc12v脉冲信号，驱动 电流≥10ma；