

两用接触式马达转速测速仪红外线激光测速计DT2236B电子转速表

产品名称	两用接触式马达转速测速仪红外线激光测速计DT2236B电子转速表
公司名称	深圳市测宝电子工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SAMPO/欣宝 型号:DT2236B
公司地址	深圳龙岗中心城电子世界志联佳大厦一楼1205.1236室
联系电话	0755-84500885 13510531346

产品详情

dt-2236b数字式光电/接触两用型转速表

精度高达；0.05%

宽的测量范围：0.5 ~ 100,000rpm 【【2.5-99999rpm（转/分）光点转速方式

0.5-19999rpm（转/分）接触转速方式】

测量值<1000rpm的分辨率为0.1rpm

最后测量值，最大，最小测量值自动被保存在记忆器

多功能，光电和接触两用的转速表(rpm，m/min,ft/min)

测试范围 光电转速表：5 ~ 99.999rpm 操作湿度 小于80%rh

接触转速表：0.5 ~ 19.999rpm 记忆 最后，最大，最小值

电池 3*1.5v aaa电池

表面速度：m/min.-0.05 ~ 1,999.9m/min

ft/min.-0.2 ~ 6,560ft/min

消耗功能 光电型：大约dc135ma

接触型：大约dc10ma

分辨率 rpm: 0.1rpm(<1,000rpm) 1rpm(1,000rpm)

有效距离：50 - 500mm

工作电流：最大45ma

尺寸 195(l) × 61(w) × 38.5(d)mm

精度：0.01m/min.(<100m/min) 0.1m/min.(100m/min)

重量 280g包括电池【3*1.5v aaa电池】

附件 便携箱 × 1：

反光带(600mm) × 1；

rpm适配器(圆锥体) × 1；

rpm适配器(funel) × 1；

表面速度测试轮 × 1

操作手册 × 1

显示：5位数，10mm(0.4)lod

精准度 ± (0.05%+1个字)

时基 石英晶体

电路 独特的微型电子计lsi电路芯片

操作温度 0 ~ 50 (32 ~ 122 ° f)

深圳市顺丰金电子有限公司或深圳市测宝电子工具商行, 生产批发 量具, 百分表、千分表、指示表座、大理石集线器、显示器、数据线、自动采集数据软件、游标卡尺、数显卡尺、带表卡尺、测厚仪、薄膜测厚规、千分水平尺、水平仪、高度尺、硬度计、酸度计、 光学仪器、显微镜、放大镜、光度计、照度计、 力学仪器、试验机、 焊接系、锡炉、焊台、拨放台、转速表、测速仪、测距仪、 环保检测、风速计、水分仪、分贝表、 仪器仪表, 振动台试验机、扭力测试仪、晶体管测量仪、喇叭极性测试仪、音频扫描信号发生器、交流耐压测试关电源、仪器仪表等产品专业生产, 直销连锁的公司, 拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市测宝电子工具得业界的认可。本公司已通过iso9001:2000国际质量体系认证, 严格的过程控制, 保证了卓越的品质, 是您的产确、服务世界 - 这是我们的目标, 我们的理念。期待与您真诚的合作!

欢迎来电咨询、购买!

联系人: 余昭群 诚信通: sfj1236 贸易通: sfj123688

手机: 13510531346、0755-84500885 传真: 0755-28961377

在线qq: 2857732506、1159401940 邮箱: 2857732506@qq.com

公司网址: <http://www.china-sfj.com.cn>

公司地址: 深圳市龙岗区龙城中路8号万象天成一栋1312-1313

实体店地址: 深圳龙岗中心城电子世界志联佳大厦一楼 (余13510531346)

本产品的加工定制是否, 品牌是SAMPO/欣宝, 型号是DT2236B, 类型是电子转速表, 测量范围是0.5 ~ 10 0, 000RPM, 测量精度是0.1RPM, 分辨率是0.1RPM, 尺寸是1 (mm), 电源是3*1.5VAAA电池, 规格是DT2236B两用型,DT2234B光电式,DT2235B接触式,DT2234A光电式,DT2235A接触式