

FC-2GB 防雷元件测试仪

产品名称	FC-2GB 防雷元件测试仪
公司名称	上海旺平电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:欺骗 型号:FC-2GB
公司地址	上海市嘉定南翔德力西路
联系电话	86-02156477603 13012856355

产品详情

fc-2gb 防雷元件测试仪

本目录是上海旺平电气有限公司为您精选的fc-2gb 防雷元件测试仪产品，欢迎您来电咨询该产品的详细信息！fc-2gb 防雷元件测试仪的种类有很多，不同的应用也会有细微的差别，本公司为您提供全方位的解决方案。

1、产品简介：

适用于氧化锌避雷器(压敏电阻)，金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。

2、主要特点：

- (1) 适用于氧化锌避雷器（压敏电阻），金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测试。
- (2) 具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能。
- (3) 具有自检判别功能，可在测量过程中对超量程测试发出声响提示。
- (4) 具有记忆、运算、保持、控制、连续测试功能。
- (5) 测试结果由3 1/2位lcd数字显示，可自动显示准确、可靠的所需数据。

3、技术参数：

- (1) 压敏电阻测量

技术指标	测量范围	工作误差	测试条件
起始动作电压 u_{1ma}	0 ~ 1999v	$\pm 1\% \pm 1d$	$1ma \pm 5 \mu a$
漏电流 $i_{0.75u1ma}$	0 ~ 199.9 μa	$\pm 2 \mu a \pm 1d$	$0.75u1ma$ $\pm 1\% \pm 1d$

(2) 放电管测量

技术指标	测量范围	工作误差	测试条件
直流击穿电压 v_{sdc}	8 ~ 1999v	$\pm 1\% \pm 1d$	电压上升速率 $100v/s \pm 10\%$

(3) 其它指标

绝缘电阻： 10m (500v)

耐压： ac 2kv 50hz 1min

工作温度和湿度： - 5 ~ + 40 85%rh

储存温度和湿度： - 10 ~ + 50 85%rh

电源： ac 110v/220v 50hz/60hz

dc 12v 0.5a

功耗： 10w

本产品的加工定制是否，品牌是欺骗，型号是fc-2gb