

脚手架扣件拉力试验机 碗扣件拉力.扭转拉力试验机

产品名称	脚手架扣件拉力试验机 碗扣件拉力.扭转拉力试验机
公司名称	济南纳克工贸有限公司
价格	96000.00/个
规格参数	品牌:纳克 型号:WKW-100KN 类型:电子拉力试验机
公司地址	济南市中区
联系电话	86-053185702870 13698644136

产品详情

一、设备概述：微机控制扣件万能试验机根据《电子式万能试验机》gb/t 16491标准制造,gb/t12160-2002《单轴试验用引伸计的规定》gb/t16825-1997《拉力试验机的检验》进行检定和验收。扣件力学试验依据标准：gb/t 11352-2009《一般工程用铸造碳钢件》，gb/t 9440-2010《可锻铸铁件》，gb/t3098.1-2000《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》，gb15831-2006《钢管脚手架扣件》，gb24911-2010《碗口式扣件检测标准》gb/t3098.2-2000《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》。本机主要适用于对建筑工程中钢管公称外径为48.3mm及51mm的脚手架、井架、模板支撑等使用的由可锻铸铁或铸钢制造的扣件的抗拉性能、抗压性能、抗滑性能、抗破坏性能以及扭转刚度性能等力学性能的测试。。二、功能特点：直角扣件力学性能试验：

1、抗滑性能试验；2、抗破坏性能试验；3、扭转刚度性能试验。旋转扣件力学性能试验：

1、抗滑性能试验；2、抗破坏性能试验。对接扣件力学性能试验：

抗拉性能试验。扣件底座力学性能试验：底座抗压性能试验。碗口式扣件力学性能试验：1、上碗口抗拉强度性能试验；2、下碗口焊接强度性能试验；3、横杆接头强度性能试验；4、横杆接头抗压强度性能试验三、技术参数：产品型号 wkw-100kn wkw-150kn主机形式 门式框架式结构试验力测力范围

满量程的1%--100%大试验力 100kn 150kn试验力分辨率 0.01kn试验机级别 1级力值精确度

优于示值的±1%或者±0.5%位移分辨率 编码器：0.01mm；百分表：0.001mm位移测量精度

优于示值的±0.5%试验拉伸空间 650mm试验压缩空间 650mm试验宽度空间 400mm速度范围

1-300mm/min或者0.01-300mm/min速度精度 优于示值的±0.5%主机尺寸 约850*580*2050mm

约860*650*2150mm主机重量 约650kg 约750kg四、试验机的工作条件1、在室温100c~350c范围内，相对湿度不大于80%；2、在稳固的基础或工作台上，正确安装；3、在无振动、无腐蚀性介质及无较强定磁场

干扰的环境中；4、电源电压的波动范围不应超过额定电压的10%。济南纳克供应微机控制扣件万能试验机，微机控制碗扣式扣件万能试验机，扣件扭转刚度检测设备，扣件万能试验机价格。欢迎各位前来

咨询选购！服务宗旨：七天包退，十五天包换，一年质保，终生服务。服务承诺：如机器出现故障，1小时内给与电话答复，如需上门服务的，省内48小时内上门服务，省外72小时上门服务。

本产品的品牌是纳克，型号是WKW-100KN，类型是电子拉力试验机，测量范围是100KN（KN），测量精度是0.01KN，最大负荷是100（KN），拉伸空间是650*400（mm），拉伸速度是1（mm/min），加工定

制是是