

苏州润滑油灌装机 油漆灌装机 涂料灌装机厂家

产品名称	苏州润滑油灌装机 油漆灌装机 涂料灌装机厂家
公司名称	仲恒衡器（苏州）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:仲恒 型号:GAF-30
公司地址	江苏省苏州市相城区金瑞路1号
联系电话	0512-65436218 15206209356

产品详情

主要特点

长管型灌枪，从包装桶底部采液下式伞状灌装，可以抑制泡沫产生，防止物料溢出；也可抑制灌装过程中产生静电。

搭配充氮装置，可极大的消除易爆液体灌装时所产生的危害。

基本参数：

使用电源：ac220v 50/60hz 0.1kw

使用气源：0.5~0.7 mpa

灌装容量：10-30kg 分度值：10g/20g

灌装能力：90-180桶/hr (单计量)

灌装精度： 0.05% f.s.

灌枪材质：sus304/sus316/ptfe (可选)

防爆等级：exdIIBt5 (选配)

功能配置：

中文显示：7英寸全中文彩色液晶屏幕，全程中文引导操作；

智能高效：秤台无桶禁止灌装，差压式零时差撞桶保护，自动去皮、自动侦测启动灌装、智能防呆、故障检测等，可实现单人同时操作灌装及锁盖作业；

专业灌枪：源自德国技术，五层密封件专业设计，确保灌装完毕无滴漏现象；

操作方便：可调式包装桶定位槽，定位快速、准确；系统自动侦测桶定位，自动启动灌装；灌枪高度可调150mm，适用不同规格桶；

功能切换：净重/毛重、自动/手动功能切换模式；

准确快速：配置大小球阀组及双段灌枪，大、中、小、微量四段设计，杜绝来料流速变化对灌装精度的

影响，使灌装准确及度领先业界；

进口配置：日本三菱原厂plc、日本omron继电器、法国施耐德开关、台湾dongyu大小球阀组/美制执行器、亚德客气缸、台制gss液晶屏，确保设备整体性能稳定、快速精准、坚固耐用；

防爆防护：整体铸铝隔爆级电控箱，防爆等级exd ii bt5,防护等级ip67（选配）。

选配：

自动输送/自动定位、对口/双枪双计量/多枪多计量/充氮装置/其他定制。

机型选配：

标准型

防爆型

相关信息来自：<http://www.0512zhongheng.com/product.asp>