

# 精密齿轮齿圈跳动检查仪.偏摆检查仪检定仪厂家直销/批发价格

产品名称	精密齿轮齿圈跳动检查仪.偏摆检查仪检定仪厂家直销/批发价格
公司名称	泊头市泰华机械制造有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:泰华 型号:1-6模数
公司地址	泊头交河工业区
联系电话	0317-8177227 15230736017

## 产品详情

1-6模数

(2) 1-8模数

(3) 0.3-6模数

技术参数:

- (1) 检测最大直径300mm
- (2) 检测最大长度300mm、500mm、600mm
- (3) 垂直度最高精度0.005-0.003
- (4) 平行度最高精度0.008-0.01
- (5) 检测六级或六级以下的齿轮

用途

本仪器可对具有中心孔的事轴内我啮合圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗轮和蜗杆的齿圈径向跳动和端面跳进行测定（被测齿轮等如不带轴，用户自制具有中心孔的中心轴）。本仪器也可对具有中心孔的圆柱和圆锥的径

向和端面跳动进行测定。原理 齿圈的径向跳动  $f_r$ 为测头相对于齿轮轴线的最大变动是。为此，齿轮径向跳动的检查是用具有原始齿条齿形的测量头进行。检查时，将被检齿轮固定在仪器两顶针间，把具有原始齿条齿形的测量头，依次，插入齿轮的齿间内，在齿轮转一转范围内，测头相对齿轮轴线的最大变动量即为  $f_r$ 。工作原理示意图

## 仪器结构概述

仪器主要结构图2所示安置在仪器底座16上的台面15，可胶林手轮1通过齿条传动机构作纵向移动，并借助胶木螺母2固定之。在台面上的左右奇顶针架4、12可沿台面上基面作纵向移动，并可用胶木螺帽14固定。顶针3松开胶木螺钉10后可在顶针架孔内移动。在右顶针架12上还可利用胶木螺钉11紧固顶针3后借助于手柄13作弹簧顶针用。转动升降螺母5，可使测量座19连同测量支架8和千分表7沿立柱6上下移动。使测头与被测表面接触或离开。并用胶木螺钉20使之固定在适当的部位。松开固紧螺钉17测量支架8可相对于测量座在垂直平面内做  $\pm 90^\circ$ 的转动。表架23可利用手柄21抬起或放下。

本产品的加工定制是是，品牌是泰华，型号是1-6模数，被测工件最大直径是500，精度是0.05-0.03