

# HD-P810安全鞋压缩穿刺试验机 海达

产品名称	HD-P810安全鞋压缩穿刺试验机 海达
公司名称	厦门海达精密仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:厦门海达 型号:HD-P810
公司地址	厦门市湖里区新禾工业区九号楼
联系电话	86-05923732963 13950177302

## 产品详情

请务必在购买前联系我们的客服人员电话0592-5310878或qq : 2853398677确认产品性能、技术参数及相关报价，感谢您的支持！

1、产品名称：安全鞋压缩穿刺试验机

产品型号：hd-p810

2、产品说明：该试验机是一款安全鞋压缩穿刺试验机，专用于检测安全鞋的耐静压、耐穿刺性能的检测仪器，有效的预防鞋子因安全性能不够而造成作业者在工作场所穿着时受到意外的伤害。

3、产品原理：1、试验时先将安全鞋钢头置于该试验机机的上下压板之间，然后施予规定之压力进行冲击试验，再使用检测器具对鞋子钢头下陷程度进行检测（en规范中是使用量规，量取钢头内间隙，ansi规范，则采用控棒入钢头内探测）。

4、符合标准：《gb/t 20991-2007个体防护装备鞋的测试方法》、en-344、ansi-241，gb12017、ld-50、jis、iso20344

5、产品结构：

1、上平板（静压）与测试钉（穿刺）电动提升下落。

2、下平板连接高精度专用压力传感器（静压、穿刺）。

3、LCD液晶显示最大力值（静压、穿刺）。

备注：安全鞋的静压和穿刺测试里面没有时间的要求，主要是力值的测试和要求。

## 6、技术参数

压缩力量 (en)  $15 \pm 0.1$  kn (ansi)  $1000 \pm 50$ ?  $10000 \pm 50$  lbs

压缩速度 (en)  $5 \pm 2$  mm/min (ansi) 50lbs/sec 单位切换 kg、n 检测器具 (en) 量规 (ansi) 探棒 长(l)  $76.2 \pm 1.6$ mm?  
 $12.7 \pm 0.127$  mm(男鞋)?  $11.9 \pm 0.127$  mm(女鞋) 压板硬度 (en) 60hrc 压力感应 荷重元分解度 1/10,000 压盘?  
80\*20 mm

本产品的加工定制是否，品牌是厦门海达，型号是HD-P810，产品规格是安全鞋压缩试验机，外形尺寸是820×720×770（mm），重量是150（Kg），产品用途是用于检测安全鞋的耐静压、耐穿刺性能的检测仪器