

跌落试验机 GY-315

产品名称	跌落试验机 GY-315
公司名称	宁波市鄞州冠宇检测仪器有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	品牌:冠宇 型号:GY-315 类型:单翼跌落试验机
公司地址	宁波市鄞州区东吴镇平塘村
联系电话	057487399283 13732191946

产品详情

- 1.1 跌落高度：300-1500mm
 - 1.2 试件最大重量：100kg
 - 1.3 试件最大尺寸：1000 × 800 × 1000mm (l × w × h)
 - 1.4 冲击面板尺寸：1700 × 1200 × 20mm (l × w × h)
 - 1.5 试验台外形板尺寸：1700 × 1200 × 2827mm (l × w × h)
 - 1.6 跌落高度误差： 2%
 - 1.7 托板中心垂直方向加速度： 39.2m/s²
 - 1.8 托板与冲击面板平行误差： 2度
 - 1.9 试件跌落面在落下过程中与水平夹角误差： 3度
 - 1.10 试验机重量:600kg
 - 1.10消耗功率：1.85kva
 - 1.11电源:380v ± 10% 50/60hz
- 2设备使用条件：operation condition

3.1环境温度：5—35

3.2环境湿度： 85%r.h

3符合标准（试验方法）： iec68-2-6 gb/t2423.10-95

本产品的品牌是冠宇，型号是GY-315，类型是单翼跌落试验机，跌落高度是1500（mm），试件最大重量是100（kg），试件最大尺寸(L×W×H)是1000×800×1000（mm），冲击面板尺寸(L×W×H)是1700×1200×20（mm），电机功率是1.85（KW），重量是300（kg），适用标准是包装跌落，电源是380（V\A），单臂式托架中心距是1700×1200×200（mm），用途是包装跌落，试验台外形尺寸是1700×1200×2827（mm），试验方式是包装跌落，加工定制是是