

# SMDRH125贴片功率电感

产品名称	SMDRH125贴片功率电感
公司名称	珠海三一电感器制造有限公司
价格	88.88/个
规格参数	应用范围:滤波 种类:电感线圈 品牌:三一
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏西五路
联系电话	86-7568818568 15363962838

## 产品详情

图示和尺寸：(单位mm)

品号	a	b	c(max)	d	e	f
smdrh63	6.2 ± 0.3	6.6 ± 0.3	3.0	1.5 ± 0.5	5.9 ± 0.5	6.6 ± 0.3
smdrh65	6.2 ± 0.3	6.6 ± 0.3	5.0	1.5 ± 0.5	5.9 ± 0.5	6.6 ± 0.3
smdrh73	7.3 ± 0.5	7.3 ± 0.5	3.5	1.8 ± 0.5	5.4 ± 0.5	7.2 ± 0.5
smdrh74	7.3 ± 0.5	7.3 ± 0.5	4.5	1.8 ± 0.5	5.4 ± 0.5	7.2 ± 0.5
smdrh105	9.8 ± 0.5	8.9 ± 0.5	5.0	3.0 ± 0.5	7.6 ± 0.3	9.6 ± 0.5
smdrh124	12 ± 0.5	12.0 ± 0.5	4.5	5.0 ± 0.5	7.6 ± 0.5	11.8 ± 0.5
smdrh125	12 ± 0.5	12.0 ± 0.5	6.0	5.0 ± 0.5	7.6 ± 0.5	11.8 ± 0.5
smdrh127	12 ± 0.5	12.0 ± 0.5	8.0	5.0 ± 0.5	7.6 ± 0.5	12.0 ± 0.5

特征：

1. 大功率，高保和电感。2. 带有磁罩。3. 电极直接附在磁芯底部。  
4. 尺寸精确以便自动安装。

5. 无铅环保。

品号说明：

smdrh 127 - 101 m

1 2 3 4

1. 产品类型：功率贴片smdrh类型。

2. 款式：铁芯尺寸。3. 电感值：例如：101

4. 电感容许公差：j:+5% ; k:+10% ; m:+20%

电感量和额定电流范围：

smdrh63 2.9 ~ 330uh 1.94 ~ 0.19a

特性：

1. 对产品加额定电流，其电感值变化不能  
温度上升不能超过50度。

<p>smdrh65 10 ~ 1000uh 1.35 ~ 0.14a</p> <p>smdrh73 10 ~ 1000uh 1.68 ~ 0.16a</p> <p>smdrh74 10 ~ 1000uh 1.84 ~ 0.18a</p> <p>smdrh105 10 ~ 470uh 2.4 ~ 0.36a</p> <p>smdrh124 3.9 ~ 330uh 6.5 ~ 0.5a</p> <p>smdrh125 1.3 ~ 1000uh 8.0 ~ 0.4a</p> <p>smdrh127 1.2 ~ 1000uh 9.8 ~ 0.55a</p>	<p>2. 工作温度: -20oc 至 80oc。</p>
<p>测试仪器 :</p> <p>l : hp4284a 或 hp4285a lcr表。 dcr : 毫欧表。</p> <p>电气特性于25oc测试。</p>	<p>应用 :</p> <p>录放影机电源供应器。</p> <p>液晶电视机。</p> <p>笔记本电脑。</p> <p>便携式通讯设备。</p>

电话 : 0756-8818568 8818578 手机 : 15323617088

qq : 136189971

联系人 : 陈平

本产品的应用范围是滤波, 种类是电感线圈, 品牌是三一, 型号是SMDRH63657374105124125127, 封装形式是功率电感, 绕线形式是多层乱绕式, 导磁体性质是铁氧体磁芯, 磁芯形状是长方形, 工作频率是中频, 骨架材料是陶瓷, 品质因数Q是60, 电感量是700, 额定电流是5000 (mA)