

# 真空吸气管 塑料管 PE管

产品名称	真空吸气管 塑料管 PE管
公司名称	呼和浩特市华塔商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	材质:HDPE 用途:通风排气管 产地/厂商:天津华苑工业园区
公司地址	中国 内蒙古 呼和浩特市新城区 呼和浩特市新城区中山东路甲2号
联系电话	86 471 6955770 15648177752

## 产品详情

材质	HDPE	用途	通风排气管
产地/厂商	天津华苑工业园区	公称外径	32 ( mm )
壁厚	3 ( mm )	外观	如图
长度	无 ( m )	每件重量	无 ( Kg )
公称压力	无 ( Mpa )	连续使用湿度	80 ( )

真空吸气管、聚酯导入管用途：

广泛用于玻璃钢制品真空导注工艺生产过程的聚酯树脂导注，多余聚酯树脂导出，真空吸气。

产品规格：

内径 ( mm ) x外径(mm)：ø 10x ø 12；ø 10x ø 14；ø 12x ø 16；ø 16x ø 20；ø 18x ø 21；ø 18x ø 22；ø 25x ø 29；ø 26x ø 32。

可根据客户要求定制不同规格产品。

主要性能指标：

我公司生产的螺旋管、真空管、聚酯树脂导注管均使用北京燕化石油化工股份公司生产的聚乙烯管材料，该材料符合国内标准要求 and 国外进口料性能指标。

有优良的物理机械性能、化学稳定性、耐老化性、优良的加工性以及突出的耐热性，该产品挠曲性能和

抗冲击性能优良，同时具有较好的耐应力蠕变开裂性能。

此外我公司还根据真空导注生产工艺添加了针对不饱和聚酯树脂、饱和聚酯树脂、环氧树脂特性的添加剂，以增强管材耐高温、耐高压性能以及和不饱和聚酯树脂、饱和聚酯树脂、环氧树脂的分离性，防止产生化学反应。

此管得原料无味，其所加助剂也符合食品卫生要求，属绿色环保型管材。

管材主要参数：

1. 耐温性：100 以下不变形。
2. 耐正压性能：80 ，1mpa，10000小时，管材无渗漏、无破坏。
3. 化学性能：不饱和聚酯树脂、饱和聚酯树脂、环氧树脂耐酸碱、溶剂、氧化物、醇类、酮类等化学物质。
4. 易与不饱和聚酯树脂、环氧树脂等分离。