

# 不锈钢气动衬F46球阀 不锈钢衬氟球阀 碳钢衬氟球阀 耐腐蚀球阀

产品名称	不锈钢气动衬F46球阀 不锈钢衬氟球阀 碳钢衬氟球阀 耐腐蚀球阀
公司名称	浙江有氟密阀门有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:有氟密 型号:Q641PFA-10P 材质:碳钢不锈钢衬氟
公司地址	浙江省温州市龙湾高新园区前街大道东1-1号
联系电话	86-57756662005 18867795542

## 产品详情

### 不锈钢衬氟球阀

一、概述 q41f46系列衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的启闭控制而设计的，广泛适用于石油、化工、染化、制碱等行业，是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。 q41f46系列衬氟球阀采用氟塑料衬里，壳体采用熔模铸造，强度高、外觀光洁，与液体接触部分全部为氟塑料，因此可在-50 ~ 180 范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性介质。

二、工作原理 q41f46-10c系列衬氟球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞的，阀芯和阀体内侧全部采用氟塑料，其具有开关轻便，体积小，密封可靠，结构简单，维修方便，使用范围广等优点。

### 三、设计特点

球阀基本系列为q41f46型，除具有一般球阀所具有的流体阻力小，启闭速度快，结构简单外，还有以下优点：

- 1.采用氟塑料衬里层的球阀，具有极高的化学稳定性，可以适用于任何强腐蚀性化学介质；
- 2.采用全通径、浮动球结构，阀门可在整个压力范围内进行无泄漏关闭，更便于管路系统的通球扫线和管路维护。

球体与阀杆铸（锻）为一体，杜绝了由于压力变化引起阀杆冲击承压件内的可能性，从根本上保证了工程中的  
4.结构紧凑合理，阀体内腔空间最小，减小了介质滞留，另外，特殊的模压工艺，使密封面致密度良好，加之  
合，使阀门达到零泄漏；

四、基本参数 驱动方式：手动、蜗轮传动、气动、电动 公称压力：pn1.0~2.5(mpa) 公称通径：dn15~350mm

本产品的品牌是有氟密，型号是Q641PFA-10P，材质是碳钢不锈钢衬氟，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是25-300（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是低压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是焊条，用途是风量调节，类型(通道位置)是直通式，作用对象是电站