

十合一甲醛检测仪 普登净

产品名称	十合一甲醛检测仪 普登净
公司名称	杭州普登科技有限公司
价格	980.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:普登净 型号:WT-3110
公司地址	杭州市余杭区闲林街道闲兴路31-1号1幢302室
联系电话	86 0571 86218077 13575708372

产品详情

仪器特点：

- 1: 多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体
- 2: 流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样阻力的情况；
- 3: 自动控制：可在0~99分钟内任意设定时间，操作方便、直观，采样结束时自动停止工作；
- 4: 分路控制：本仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样流量互不干扰，可以根据实际需要选择6路同时工作或者任意各气路同时工作；
- 5、 美观：彩色pc面膜面板，触摸按键，美观精致； 甲醛测定特点：
 - (1) 超大液晶屏,带背光灯显示
 - (2) 全中文操作菜单,操作更容易
 - (3) 显示当前日期及时间，自动测量现场温度及湿度，并可随同检测结果打印出来
 - (4) 可存储检测数据50组,方便日后查看
 - (5) 提供不同检测执行标准的选择,方便对检测结果进行判断
- 6、 现场热敏打印定制格式的检测报告
- 7、 独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准

8、现场热敏打印定制格式的检测报告，双国家规定打印 gb18883 gb50325 技术指标参数：
测定下限：0.02mg/m³（采样体积为10升）测定范围：0.00-4.00毫克/立方米（采样体积为10升）
测量精度：0.01 测量方法：国标酚试剂方法 光源：led硅光二极管，波长630nm
苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc 苯（0.05~4mg/m³）氨（0.05~3mg/m³）甲苯（0.05~4mg/m³）
二甲苯（0.05~4mg/m³）tvoc（0.05~4mg/m³）电压：220vac 频率：50/60hz 功率：5*2.5w 流量：6*1.5l/min
重量：2.5kg 检测范围：0.00-4.00毫克/立方米 工作电流：5a 外观尺寸：40*28*16cm

本产品的加工定制是否，品牌是普登净，型号是WT-3110，测量范围是0.01-1.2mg/m³，测量精度是0.01，
测量对象是甲醛，苯，氨，甲苯，二甲苯，TVOC，流量范围是流量6*2.5（L/min），功率是120（w），
尺寸是400*270（mm），重量是8（kg），电源是220V