

Soundstandard声准1018B时序器

产品名称	Soundstandard声准1018B时序器
公司名称	广东金浪音响器材厂
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:Soundstandard声准 型号:1018B 电源:/
公司地址	中国 广东 江门市 广东省恩平市北郊工业区
联系电话	86 0750 7928299 15992152029

产品详情

品牌	Soundstandard 声准	型号	1018B
电源	/	功率	/
重量	5.2 (kg)	尺寸	483x260x44.5(1U) (mm)

电话:0750 - 7928299(20条线) 传真:0750 - 7718006 手机:15992152029

店铺掌柜旺旺: 店铺小二:店铺掌柜qq: 1003959603

空气开关输入接口,方便电力的接入和控制,满足感性负载,耐涌浪冲击;30a大电流控制继电器输出,标准eia接口插座;具备万能插座辅助通道和标准usb接口灯具辅助照明配置待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能;采用smt、ai、ict全自动生产和测试技术,保证标准化生产和产品的一致性;应用推荐:会议室、背景音乐系统、卡拉ok商务场、量贩式卡拉ok、中档迪吧、低档迪吧、个人家庭娱乐系统中小型场馆固定安装、高级迪吧、慢摇音响系统中需要时序电源管理的固定安装。型号 1018b输入电力条件单相3线电力线接入端口方式 单相两刀动力型空气开关连接器件 dz47 c63最大可连接线径 (l.n/pe) 50mm²接地端子 接线耳输出时序通道数量 8通道可输出通道数 8通道电力条件 单相3线连接器件类型 美标标准插座非时序输出辅助通道 1位万能型插座其他参数输入最大电流容量 63a(ac220v)每通道最大输出电流容量 30a/60s或10arms时序控制每步时间间隔 1sec电源滤波器数量 ——电源滤波器参数 ——usb灯座最大输出电压/电流 5v/50ma联机控制方式 内部脉冲信息控制联机控制连线最大长度 2米可联机控制设备最大数量 10台联机控制接口 1/4 " tr外部时序控制接口 ——功能与使用前面板指示功能:电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通前面板使用功能:时序电源开关、usb灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座后面板指示功能:n/a后面板使用功能:接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座:联机输入输出插座保护功能:空气开关过流自动断路功能尺寸/重量产品外形尺寸(宽x深x高)(mm):483x260x44.5(1u)外包装尺寸(宽x深x高)

(mm) : 560x425x80净重 : 5.2kg毛重 : 5.6kg电源 : ac220v \pm 10% 50~60hz