

空调冷凝水处理仪 冷凝水处理仪 冷凝水回收装置

产品名称	空调冷凝水处理仪 冷凝水处理仪 冷凝水回收装置
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫溢 型号:XYLN
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

一、产品简介 冷凝水回收器也叫凝结水回收装置，冷凝水是经过软化处理的高温水，且含有大量的热能。将冷凝水加以回收利用，可以节能节水，减少水处理的费用。我公司生产的冷凝水回收器已广泛应用于化工、石油、食品、纺织、橡胶、电力、冶金等行业及医院、餐饮、商场、办公楼等所有使用蒸汽作为生产、采暖、空调、生活热水等的冷凝水回收系统中，是节能环保的一种新型产品。二、产品工作原理 冷凝水回收器通过罐体内的调压装置、除污装置、气蚀消除装置和专用水泵以及电气控制系统，解决了水泵的气蚀，杜绝了氧腐蚀，不见了二次汽，提高了水质纯净度，实现了高温冷凝水和高能二次汽的完全、低位、闭式直接回收，节约了大量能源。三、产品特点 (1) 机电一体化、自动控制、运行安全可靠。(2) 高效节能、减排环保。(3) 根据现场安装空间，罐体可做成立式或卧式，安装方便。(4) 可多管路同时回收，回收量大。四、产品安装说明 (1) 凡冷凝水能自动流到锅炉房或水处理间的客户，无论回水管路在地上还是在地下，该设备一律安装在地面上。(2) 当用汽设备与锅炉房距离太远、位置过低、过马路等障碍或冷凝水有它用时，该设备安装在用汽设备的末端地面上。并尽量安装在用热设备比较集中的地方。(3) 布置设备时，上部应留一定高度，一般为设备总高度的0.2倍。(4) 设备可直接安装在地面或混凝土基础上，基础高出地面100mm，不需做预埋件。(5) 当回水末端位于地面以上时，将回水管与该设备进水管接通；当回水管末端位于地下时，在管道末端安装回水爬高器，回水爬高器的排污管安装闸阀，出水管向上与设备进水管接通。(6) 如果有多路冷凝水回到同一冷凝水回收器，各冷凝水管是从高压向低压依次排列。(7) 设备的调压管接到地沟或室外，调压管上不得安装任何阀门。(8) 水泵的出水管分别安装逆止阀，经过三通管集中向除氧器或锅炉供水，两台水泵一用一备运行。(9) 排污口安装排污阀，将排污管接到地沟。(10) 设备自配电控柜，电控柜可就近安装于离地面1.2米左右的墙壁上。(11) 电源电压为380v三相四线制，电控柜到电机之间为两条四芯、截面积4平方毫米的电缆（或按实际功率大小选用），电缆一律穿管保护。

板式换热器，分集水器，定压补水机组，无负压供水机组，容积式换热器，浮动盘管式换热器，加药装置，物化法全程水处理，气压罐，除污器，冷凝水处理仪，全程综合水软水器，电子除垢仪等 电话133 65442456王忠华 山东鑫溢换热设备公司二十年专营

山东鑫溢换热设备有限公司

电话：13516303361 13365442456

邮箱：13516303361@163.com

qq：929974737

传真：0534-2785088

本产品的加工定制是是，品牌是鑫溢，型号是XYLN，重量是500（kg），应用领域是冷却塔中央空调，类型是喷淋式冷凝器，形式是固定管板式，规格是XYLN-1