双轴心旋转电位器 092

产品名称	双轴心旋转电位器 092
公司名称	深圳市建讯电子有限公司
价格	5.60/个
规格参数	加工定制:是 品牌:普耀 型号:092
公司地址	深圳市宝安区松岗街道深莞新电子城二楼822室
联系电话	15882003281 13699897250

产品详情

產品簡介：

1. 電位器鑄模周圍以樹脂環繞，可避免助焊劑流入

2. 產品細部規格可彈性變化以配合各類型應用

3. 具備兩個軸心供調整

電氣特性	
全阻值	1kω~1mω
阻值公差	500ω＜r＜1mω:± 20%　r＜500ω or r＞1mω:±30%
阻值線性	a, b, c
額定電壓	ac50v, dc10v
額定功率	線性 b: 0.05w: 其他線性: 0.025w
旋轉雜音	不大於 100mv
絕緣阻抗	大於100mω，在dc 250v
耐電壓特性	在 ac 300v，保持一分鐘
殘留阻值	端子.1~2: 少於 20ω: 端子.2~3: 少於 20ω
機械特性	
全旋轉角度	300°±10°

段位力矩	50gf.cm~200gf.cm
止動強度	4.0kgf.cm 以上.
軸柄推拉承受強度	6.0kgf 以上
旋轉力矩(外軸)	5gf.cm~90gf.cm
旋轉力矩(內軸)	3gf.cm~60gf.cm
耐久特性	
旋轉壽命	標準壽命: 15,000 次 以上.: 長壽命: 100,000次以上.

開關特性	
額定功率	3.0a at dc 16v
接觸阻抗	少於 100mω
開關角度	50 ° 以內
開關力矩	100~350gf.cm

本产品的加工定制是是，品牌是普耀，型号是092，种类是锁紧式，用途是专用，材料是碳膜，性能是特殊，阻值调节方式是旋转式，额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是±30（%），滑动噪声是不大於100mv（V），绝缘电阻是大於100MΩ，在DC250v（MΩ）