

防水变压器 不锈钢变压器、高级品质变压器 SG-65KVA

产品名称	防水变压器 不锈钢变压器、高级品质变压器 SG-65KVA
公司名称	上海仁浦电器设备有限公司
价格	11600.00/个
规格参数	电压比:380/690/220/200/110 (V) 电源相数:三相 额定功率:65 (KVA)
公司地址	上海市嘉定区
联系电话	021-39536750 13641882009

产品详情

产品图片

订货须知

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初级次级电压；
- 3、变压器所带设备容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

适应场地

广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、进口设备，科研文化等领域的大型机电设备、金属加工设备、生产流水线、建筑工程设备、电梯、医疗器械、刺绣轻纺设备、空调、广播电视及家用电器、照明等需要变压的场所。

产品参数说明

三相干式隔离变压器

+概述 sg系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制的新一代节能型电力变压器，从300va到1600kva之间，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 $\pm 5\%$ ）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

+产品特点

在隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

+特性优点：

- ∅ 高度隔离
- ∅ n-g性能良好
- ∅ 高度共模干扰抑制
- ∅ 将 转换为y或y至
- ∅ 电压抽头容易转换
- ∅ 按用户的特殊性能要求设计

+技术指标

1输入额定电压：三相380v或单相380v或单相220v2工作频率：50hz-60hz3效率： 95%4温升：<605波形畸变：<0.1%6高压测试：2500v，1分钟无击穿7绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻 500m欧

初级对次级绝缘电阻 500m欧

+使用条件

1适用海拔高度： 5000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

“ 质量第一，信誉至上 ”

每台产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

联系方式

联系地址：上海市嘉定区外冈工业区

手机号码：13641882009

电话号码：021-39536750

传真号码：021-39947090

腾讯qq：1692683133

阿里旺旺：shrenpudq

公司官方网站：www.rpele.com

公司简介

上海仁浦电器设备有限公司是变压器、电抗器、稳压器、调压器、成套设备、电充机等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在上海市嘉定区外冈工业区三区,上海仁浦电器设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海仁浦电器设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海仁浦电器设备有限公司参观、指导和业务洽谈。上海仁浦电器有限公司是中国电学会会员。公司拥有一支优秀的研发;管理人才队伍,与多家大专院校和科研单位技术结盟,有着较尖端的技术优势。凭借优异的研发生产实力及严格质量管理,现已成为国内外众多知名企业的忠诚供应商。 公司产品有变压器系列,电抗器系列,调压器系列,稳压器系列;变频器系列,成套开关柜系列等等,产品覆盖面广。 公司秉承“诚信求生存平价求发展两年质保终身维护”的经营理念。树立起客户对“仁浦”品牌的信任。我们将热忱欢迎各位新老客户来函来电或来人我们公司现场参观!

本产品的电压比是380/690/220/200/110 (V), 电源相数是三相, 额定功率是65 (KVA), 防潮方式是开放式, 冷却方式是自然冷却, 冷却形式是干式, 频率特性是低频, 品牌是国产, 绕组形式是双绕组, 铁心形式是壳式, 铁心形状是E型, 外形结构是立式, 效率()是98%, 型号是SG、SBK, 加工定制是是, 应用范围是隔离