

上海世丰ppr 管材管件 内丝三通

产品名称	上海世丰ppr 管材管件 内丝三通
公司名称	上海日丰实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:seefine世丰
公司地址	上海市金山区天工路80号
联系电话	021-54868866 18601685910

产品详情

名称：上海世丰ppr 管材管件 内丝三通

规格：T20*1/2F、T25*1/2F、T25*3/4F、T32*1/2F、T32*3/4F、T32*1F

应用领域：

- 1、住宅ppr，PP-R冷热水管道系统。
- 2、工业用水及化学物质输送、排放。
- 3、纯净水、饮用水ppr，pp-R管道。
- 4、饮料、药物生产输送ppr，pp-R系统。
- 5、压缩空气用管。
- 6、其它工业、农业用管。

世丰PPR，PP-R管主要优点：

- 1、无毒、卫生，属绿色环保建材：世丰ppr，pp-r原料属聚烯烃，其分子仅由碳，氢元素组成，卫生性能优良、无毒性；在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，且可回收利用属绿色环保建材。
- 2、耐腐蚀：除少数氧化剂外，世丰ppr，pp-r可耐多种化学介质的腐蚀，不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌，无电化学腐蚀；可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹之忧，可免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞。
- 3、不结垢、通水能力强：管材内壁光滑，不会结垢；摩阻系数仅为0.007，水流阻力小，通水能力强。

4、耐高温、高压：世丰ppr，pp-R维卡软化温度为131.3，短时间最高使用温度可达95，长期工作温度为70；设计工作压力最高可达2.5Mpa。

5、保温，属节能产品：世丰ppr，pp-R的导热系数仅为0.24W/m，仅为钢管导热系数的1/200,用于热水管道保温节能效果极佳。

6、质量轻：世丰ppr，pp-R比重仅为金属管的七分之一，运输方便，节省运费。

7、外形美观:产品内外壁光滑，流体阻力小，色泽柔和，造型美观。

8、安装方便可靠:世丰ppr，pp-R采用热熔连接，数秒钟完成，与金属管及用水器连接采用优质金属镀镍嵌件，完全可靠。

9、使用寿命长：世丰ppr，pp-R管在规定条件下使用，寿命可达50年以上。

世丰合作热线：400-888-2002

电话：021-54868866

传真:021-54857178

地址:上海市金山工业园区天工路80号

网址：<http://www.chprf.com>